



Blanchon ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ – DECAPANT 10'

Αποτέλεσμα της νέα τεχνολογίας "υψηλής ισχύος", το διαβρωτικό DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ BLANCHON, αντιπροσωπεύει μια πραγματική εναλλακτική λύση χλωριωμένου διαβρωτικού όπου δεν έχει καμία σχέση με τα κοινά διαβρωτικά. Η αποτελεσματική και γρήγορη δράση του (10 λεπτά, σε μία εφαρμογή), αναπτύχθηκε για να διευκολύνει την εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Το διαβρωτικό DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ αφαιρεί χρώματα, βερνίκια, βερνίκια εμποτισμού, διαλύτου και ακρυλικά, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες: ξύλο, μέταλλο, γυαλί, σκυρόδεμα, κ.λπ. (Εκτός από τα πλαστικά, όπου συνιστάται μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια δυσδιάκριτη περιοχή).

1

ΒΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Για όλες τις επιφάνειες (σε λεπτές επιφάνειες και πλαστικά, να πραγματοποιείται μια δοκιμή σε μια δυσδιάκριτη περιοχή πριν την αρχική εφαρμογή).
- Σε πολύ γυαλιστερές επιφάνειες (ή πολύ λεία επίστρωση), προτείνεται πριν την εφαρμογή του διαβρωτικού DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ, να την τρίψετε ελαφρώς με ένα γυαλόχαρτο, για να διευκολυνθεί η διάβρωση.

ΣΗΜ.: Η σύνθεσή του, πολύ ισχυρή μορφή τζελ, (ουδέτερο pH, χωρίς οξύ ή NMP) του δίνει την δυνατότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ξύλο χωρίς να το μαυρίσει και στα σιδηρούχα μέταλλα χωρίς να τα μεταβάλει.

2

ΒΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Ανοίξτε το πλαστικό καπάκι με προσοχή.
- Να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Μην εφαρμόζετε σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε τα φυτά και ενυδρεία σε επαφή με τους ατμούς του προϊόντος.
- Εφαρμόστε μια στρώση του διαβρωτικού DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ με ένα παλιό πινέλο.
- Αφήστε για 10 λεπτά να δράσει, ώστε η επικάλυψη που πρέπει να αφαιρεθεί να έχει φουσκώσει και να μπορεί να αφαιρεθεί από το υπόστρωμα.
- Ξύστε τυχόν υπολείμματα χωρίς να τραυματίσετε την επιφάνεια (χρησιμοποιείτε σπάτουλα ή λεπτό σύρμα).
- Σε εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά, εφαρμόστε μια 2^η στρώση.
- Ξεπλύνετε με νερό για να επιτευχθεί μια καθαρή επιφάνεια (συνιστάται πιεστικό νερού), απαλλαγμένη από κάθε ξερό υπόλειμμα.
- Μετά το στέγνωμα της επιφάνειας τρίψτε ελαφρώς με ένα λεπτό γυαλόχαρτο.
- Εφαρμόστε το νέο φινιρίσμα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΡΗΤΙΝΗ	Επιλεγ�νοι διαλύτες, χωρίς οξύ και NMP
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20�C)	0,85
ΣΥΣΤΑΣΗ	Τζελ
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20�C)	Μεταξύ στρώσεων : 6 �ρες Στεγνό: 24 �ρες Σε χρήση : 72 �ρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	4-5m�/L (περίπου)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε πλαστικά υλικά.
- Να χρησιμοποιείται σε συνθήκες καλού αερισμού.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12   C ή πάνω από 25   C.
- Μην εφαρμόζετε σε άμεσο ηλιακό φως.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr, www.blanchon.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Αμέσως μετά τη χρήση με νερό (κατά προτίμηση ζεστό) ή με WS.
- Κλείνετε καλά το δοχείο και μετά τη χρήση.
- Πετάξετε τα δοχεία σε ένα κέντρο υποδοχής αποβλήτων.
- Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



White Spirit