



OCEANIC Vitrificateur Parquet - Air Protect

Το βερνίκι πατωμάτων Νερού **Blanchon Océanic™ Air protect** είναι καθαρής πολυουρεθανικής σύνθεσης και παρέχει μακροχρόνια προστασία στα ξύλινα δάπεδα από χημική και μηχανική φθορά, αφήνοντας το ξύλο στο φυσικό του χρώμα. Οι τεχνικές επιδόσεις και η σύνθεσή του, με μια πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ, συμμορφώνονται με τις εξαιρετικά επιλεκτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος. Το βερνίκι πατωμάτων **Blanchon Océanic™ Air protect** που είναι προϊόν της τελευταίας λέξης της επαγγελματικής τεχνολογίας βερνικιών πατώματος, ενισχύεται από την τεχνολογία **Air Protect®**: μια πραγματική καινοτομία που βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, χάρη σε ένα παράγοντα απορρόφησης φορμαλδεΐδης. **Καινοτομία Air Protect**: μπλοκάρει το 80% των εκπομπών φορμαλδεΐδης που προέρχονται από το πάτωμα, απορροφά έως και το 40% των εκπομπών φορμαλδεΐδης στο δωμάτιο (εργαστηριακή δοκιμή: συγκριτικές μετρήσεις που λαμβάνονται σε ένα μονόκλινο δωμάτιο πάνω από 28 ημέρες).

- Υψηλής απόδοσης εφαρμόζεται σε ξύλινα παρκέ όλων των ειδών (σπάνια σε εξωτικά ξύλα, αν πρόκειται επικοινωνήστε μαζί μας).
- Χρήση μόνο εσωτερική

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Το βερνίκι πατωμάτων **Océanic™ Air Protect** να εφαρμόζεται σε ξύλινα δάπεδα που προηγουμένως έχουν τριφτεί καλά ή και έως γυμνό ξύλο (καθαρισμός μέσω διαβρωτικού δεν συνιστάται), τα οποία έχουν καθαριστεί από τη σκόνη και όλα τα ίχνη απορρυπαντικού, γράσου, κεριού, βερνικιού ή λινέλαιου (ή άλλα ειδικά έλαια).
- Το ξύλινο πάτωμα πρέπει να είναι τελείως καθαρό και στεγνό. Κατά γενικό κανόνα, το ποσοστό υγρασίας του ξύλου θα πρέπει να είναι κάτω από 10% (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λευκαντικά ή καθαριστικά ξύλινων πατωμάτων).
- Αφαιρέστε όλα τα ίχνη σκόνης.
- Θεραπευτική Αγωγή κατά των ξυλοφάγων εντόμων: Χρησιμοποιείτε μόνο θεραπευτικά προϊόντα που προτείνονται από την Blanchon.
- Χρωματισμός ξύλο: Ξύλινα δάπεδα που έχουν τριφτεί μέχρι γυμνό ξύλο μπορεί να βαφτούν με την βαφή νερού **Teinte Bois** ή με το παράγοντα παλαιώσης **Blanchon Wood Ageing Agent**. Μετά την χρήση αυτών των προϊόντων και αφού έχουν στεγνώσει, εφαρμόστε μια στρώση **Blanchon Preplast® Primer** για να μονώσετε την βαφή.
- Σε όλες τις περιπτώσεις, μην τρίβεται την βαφή. Συνιστάται να τρίψετε το ξύλινο πάτωμα πριν την εφαρμογή της τελικής στρώσης του **Océanic™ Air Protect**, αφού η προηγούμενη στρώση έχει στεγνώσει εντελώς (περίπου 2 ώρες). Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα ίχνη της σκόνης πριν την εφαρμογή της τελικής στρώσης του **Océanic™ Air Protect**.
- Χρησιμοποιώντας ένα αστάρι Blanchon ως πρώτη στρώση επιτρέπει τη γρήγορη εφαρμογή των 2 στρώσεις **Océanic™ Air Protect**, εξοικονομώντας έτσι χρόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Έτοιμο για χρήση, μην αραιώνεται.
- Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε με πινέλο, πινελάτσα, ή ρολό 3 ομοιόμορφες και καλά "γεμισμένες" στρώσεις.
- Αφήνεται να στεγνώσει για 1 ώρα ανάμεσα σε κάθε στρώση, κατόπιν τρίψτε ελαφρά (γυαλόχαρτο 120 έως 180) και ξεσκονίστε καλά. Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων.
- Επαναχρησιμοποίηση χώρων εντός 12 ωρών μετά την τελευταία στρώση. Λάβετε μερικές προφυλάξεις κατά τις πρώτες 7 ημέρες. Μην τοποθετείτε χαλιά για 10 ημέρες.
- **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Καθημερινός καθαρισμός:** Χρησιμοποιείτε συχνά και τακτικά το **Nettoyant Parquets Vitifiés et Stratifiés Syntilor**. **Περιστασιακή συντήρηση:** Χρησιμοποιήστε το **Savon Raviveur Parquets Vitifiés et Stratifiés Syntilor**. **Ετήσια ανακαίνιση:** για να αναμορφώσετε και να δώσετε ένα προστατευτικό στρώμα και να κρύψετε τις γρατζουνιές και τα ίχνη φθοράς, χρησιμοποιήστε το **Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitifiés et Stratifiés Syntilor**.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Blanchon

Quality is in our nature

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΞΥΣΙΜΟ
TABER ANTOXH ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

Ρητίνες πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών νερού
50 εκατοστά (400g Mandrel) (σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο
T 30039)
7 ώρες, με μολύβι.
Η απώλεια βάρους: 28 mg (τροχος CS10, 1000 rpm, 1 kg)

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)

1,05 (± 0,05 αναλόγως την όψη)

ΣΥΣΤΑΣΗ

Υγρό γαλακτώδες

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)

Στην αφή : 30 λεπτά
Μεταξύ στρώσεων: 1 ώρα
Πλήρως: 12 ώρες

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 m² ανά λίτρο ανά στρώση

ΟΨΗ

Σατινέ, Γυαλιστερό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ




*Πληροφορίες για το επίπεδο των εκπομπών ΠΟΕ στο
εσωτερικό αέρα, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας
της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από A+ (πολύ χαμηλές
εκπομπές) σε C (υψηλές εκπομπές).

ÉCOLABEL



- Μην εφαρμόζετε σε προγυαλισμένα εργοστασιακά δάπεδα.
- Εφαρμογή σε ξύλινα δάπεδα, καθαρά, στεγνά και χωρίς ίχνη κεριών, βερνικιών, απορρυπαντικών, λιπών, λινέλαιου (ή άλλων ειδικών ελαίων) ή στιλβωτικών.
- Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr, www.blanchon.gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

