

AGUAPLAST RENOVA JOINT

Αρμόστοκος πλακιδίων



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ανακαίνιση και ανανέωση αρμών παλαιών πλακιδίων.
- Ιδανικό για κουζίνες και μπάνια.
- Εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φινίρισμα βαθύ λευκό.
- Ανθεκτικό σε νερό υγρασία και μούχλα.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα είδη πλακιδίων, μωσαϊκών, και ορυκτών υποστρωμάτων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμεντού και ασβέστη	-
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	-
Κεραμικά τούβλα	-
Γυψοσανίδα, ινোসανίδα, block γύψου	-
Σοβάς και επιχρίσματα	-
Τσιμεντοσανίδες και Ινοτσιμεντοσανίδες	-
Χρώματα Ματ	-
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	-
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	-
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων, σατινέ/γυαλιστερό/eggshell	-
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	-
Πιπλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	-
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	-
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	3
Λείο Σκυρόδεμα	-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Πάστα
Σύνθεση	Νερό, πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα κ.λπ.
Χρώμα	Λευκό
Μέγεθος σωματιδίων	< 200 μm
Πυκνότητα	1,6 g/cm ³
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Λαστιχένια σπάτουλα, δάχτυλο, σφουγγάρι
Μέγιστο πάχος στρώσης	3 mm
Χρόνος εργασιμότητας	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	24 Ώρες
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	Μετά από πλήρες στέγνωμα
Κατανάλωση	1 σωληνάριο καλύπτει αρμούς περ. 1 TM πλακιδίων διαστάσεων 10x10cm
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70477-001	Σωληνάριο 200 ml	12	100 Χαρτοκιβώτια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμόστε σε στεγνά υποστρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κερί ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του αρμόστοκου. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα.

Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μαλάξτε στο σωληνάριο πριν από τη χρήση. Έτοιμος προς χρήση αρμόστοκος σε πάστα. Γεμίστε την ένωση και λειάνετε με μια στρογγυλή σπάτουλα. Περιμένετε 30' λεπτά πριν αφαιρέσετε την περίσσεια με νωπό πανί. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε πλακάκια βυθισμένα κάτω από το νερό (πισίνες, μπανιέρα κ.λπ.)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 2 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις:



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.