



BASTOCINO DI CERA PER LEGNO – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ

Ειδικά σχεδιασμένο για να κρύβει ελαττώματα στο ξύλο και να γεμίζει ή να επισκευάζει ελαφρά χτυπήματα, γρατσουνιές, τρύπες από σκουλήκια ή καρφιά, κόμπους, ρωγμές, σχισμές, που προκαλούνται γενικά από μικρά ατυχήματα στην καθημερινή ζωή.

- Όλα τα είδη ξύλου
- Έπιπλα, παρκέ και laminate
- Εσωτερικό

1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς .
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας ξύλου

2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το **Επισκευαστικό Κερί Gubra Syntilor** μαλακώνει εύκολα: τοποθετήστε την ράβδο σε ζεστό νερό ή σε καλοριφέρ (ποτέ κοντά σε φλόγα) για μερικές στιγμές, ζυμώστε με το χέρι μέχρι να μαλακώσει εντελώς και επομένως να είναι εύκολο να το δουλέψετε.
- Γεμίστε τα μέρη που θα γεμίσετε με το χέρι ή με ξύλινη σπάτουλα, για να μην γρατσουνίσετε την επιφάνεια.
- Αφαιρέστε την περίσσεια ξύνοντάς απαλά.
- Αφήστε να στεγνώσει. Γυαλίστε με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Εφαρμόστε μια στρώση Κέρι πάστας - Cire à l'Ancienne Pâte Syntilor, για έπιπλα αντίκες, για να αναζωογονήσετε το χρώμα της επιφάνειάς σας και να κάνετε το touch-up σας μόνιμα αόρατο.

ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ



BASTOCINO DI CERA PER LEGNO – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	0,91 (+/- 0,05)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Πάστα
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (20°C)	2 ώρες

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Εφαρμογή σε υγιείς, καθαρές και στεγνές επιφάνειες.
- Να χρησιμοποιήσετε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

