

METALLI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ	METALLI
ΧΡΗΣΗ	Χρώμα μεταλλικό Νερού σε αποχρώσεις χρυσού, χαλκού και ασημί, υψηλής πρόσφυσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πλενόμενο διακοσμητικό χρώμα με μεταλλικό αποτέλεσμα για διακόσμηση και αποκατάσταση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,00 ± 30 gr / lt στους 20°C ιξώδες : = = = απόδοση: 30 - 34 m ² /L για μία στρώση (οι αποδόσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την τραχύτητα, το πορώδες, την απορρόφηση του υποστρώματος και τον τρόπο εφαρμογής) Οψη Διατήρηση: γυαλιστερό μεταλλικό εφέ Χρώματα: Διατηρείται για τουλάχιστον 3 χρόνια Εσωτερικής χρήσης: ORO RICCO PALIDO, ORO PALLIDO, ARGENTO, ALUMINIO, ORO RICCO, ORO DUCATO, ORO PERLA, RAME Εξωτερικής – Εσωτερικής χρήσης: ORO ZECCHINO
ΣΤΕΓΝΟ	Συσκευασία: LT. 0,125- LT. 0,500 επιφανειακά: 60' λεπτά στους 20°C επαναβαφή: 2 ώρες στους 20°C
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Το Metalli είναι ιδανικό για τη διακόσμηση κουφωμάτων, διακοσμητικών στόκων, επίπλων αντίκες και αντικειμένων. Ενδείκνυται επίσης για την διακόσμηση τοίχων.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Πριν την εφαρμογή, η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, στη συνέχεια να καθαριστεί και να απολιπανθεί. Η παρουσία σκόνης και βρωμιάς πρέπει να εξαλειφθεί. Μικρές τρύπες, ρωγμές ή ανωμαλίες στην επιφάνεια πρέπει να επισκευαστούν με ακρυλικό στόκο. Για να βοηθήσετε την πρόσφυση και την απορρόφηση εφαρμόστε μια στρώση Primer 400 και στη συνέχεια μία ή περισσότερες στρώσεις Metalli .
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αραίωση: Ετοιμο προς χρήση. Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής Στρώσεις: 1-2

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Τα εργαλεία εργασίας και τα κουτιά πρέπει να πλένονται καλά αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής και αποθήκευσης του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ +10°C και +35°C.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00275 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:
Έκδοση n° 2 - Φεβρουάριος 2019