

MINIMAL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MINIMAL

Το MINIMAL είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό και περιέχει λεπτόκοκκα πρόσθετα μαρμάρου και χαλαζία (quartz).

Είναι ένα χρώμα νερού για εσωτερικούς χώρους.

ειδικό βάρος: 1.30 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

Ιξώδες > 6600 mPas (Brookfield, sonda n 3, 10 rpm 20° C)

απόδοση: 7-8 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη ματ παλαιωμένη

pH (μετά από 30 ημ.) >12,5

Διαπερατότητα ατμών -

Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώματα: Λευκή βάση (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GG&f, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

Συσκευασία: LT. 1 – 2,5 και 5,0L

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 6-8 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

Δυνατότητα καθ/σμού Καλή δυνατότητα καθαρισμού. Πλήρως πλενόμενο με το υγρό γαλάκτωμα καθαρισμού GG&f - LATTE DETERGENTE εφόσον έχει προστατευτεί με μία ή 2 στρώσεις του VETRO.

ΣΤΕΓΝΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος είναι απαραίτητη για ένα τέλειο φινιρίσμα.

Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS SABBIA. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του MINIMAL.

Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε-σπατουλάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS SABBIA. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του MINIMAL.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώση: έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται

Εργαλεία εφαρμογής: με το το πινέλο PE10

Στρώσεις: δύο (2) στρώσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το MINIMAL προσφέρει δυνατότητα πλυσίματος. Είναι κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών.

Το MINIMAL είναι έτοιμο προς χρήση. Προσθέστε την ποσότητα των χρωστικών όπως ορίζεται στον κατάλογο και προχωρήστε με την εφαρμογή. Το προϊόν εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις με το πινέλο PE10.

Μια στρώση Primus Sabbia εφαρμόζεται με ρολό και στην συνέχεια το MINIMAL περνιέται με το πινέλο PE10.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με το βερνίκι νερού VETRO: Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Το VETRO πρέπει να εφαρμοστεί και πάνω από πλακάκια.

Απόδοση VETRO : 8 - 10 m² /L

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 8 g/l

Το προϊόν δεν απαιτεί επισημάνση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην πετάτε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και χρησιμοποιήστε τα ως ειδικά απόβλητα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις, υδάτινες οδούς ή χώμα.

Έκδοση - Απρίλιος 2023