

PRIMUS SABBIA - 1031

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

PRIMUS SABBIA

Ακρυλικό αστάρι νερού, για την προετοιμασία διακοσμητικών χρωμάτων. Κοκκώδες λευκό ακρυλικό αστάρι χαλαζία και ορυκτών στοιχείων νερού, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, που το χαρακτηρίζει η μεγάλη κάλυψη, η διεισδυτική ικανότητα και η εξαιρετική απόδοση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1,660 ± 30 gr / lt στους 25 ° C
απόδοση: 7-8 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη ματ
pH 8-8,5

Διαπερατότητα ατμών 0,043 m (ανώτατη 2 μ, DIN 52 615)

Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώματα: Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GG&f ή με άλλα χρωστικά για προϊόντα νερού, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

ΣΤΕΓΝΟ

Συσκευασία: LT. 1,0 – 2,5 και 5,0L

επιφανειακά: 60' λεπτά στους 20°C

επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 6 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποτελεί την ιδανική προεργασία πριν την χρήση των διακοσμητικών χρωμάτων LA CASA DEI SOGNI, MARMORINO 2020, GIOIA, COLORE ORO, WHITE PAINT, LA VIA LATTEA και MINIMAL. Για εσωτερική χρήση και προετοιμασία τοίχων, γυψοσανίδων, μεταλλικών επιφανειών, ξύλο MDF, πλακάκια, PVC κτλ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**

αραιωμένο το μέγιστο έως 5% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του ενδεχόμενου διακοσμητικού χρώματος.

Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε και αν είναι απαραίτητο σπατουλάρετε την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA** αραιωμένο το μέγιστο έως 5% με νερό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση: μέγιστο 5% με νερό

Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, με ρολό

Στρώσεις: μια ή δύο στρώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Ασάρια βάσεως νερού, αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/Ζ): 30 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 1,79 g/l

Το προϊόν δεν περιέχει βαριά μέταλλα. Δεν περιέχει τοξικά διαλύματα, αρωματικά ή χλωρίδια. Δεν έχει καταχωρηθεί ως επικίνδυνο κατά συνέπεια δεν απαιτείται εγγραφή επισημάνσεων. Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2021