



EFFETI DECORATIVI

VELATURA Acrilica

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ακρυλικό διακοσμητικό χρώμα, σύστασης με βάση το νερό, βασισμένο σε ειδικά διάφανα ορυκτά υλικά.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	• Βελούδινο • Γυαλιστερό • Περλέ • Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες επιφάνειες • Ακρυλικής σύνθεσης
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ)	Χρώματα για διακοσμητικό αποτέλεσμα. Ευρωπαϊκό όριο για το VELATURA Acrilica (cat. Υ/Ιβ): 200 g/L (2010). Το VELATURA ACRILICA περιέχει μέγιστο 100 g/L ΠΟΕ.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη, λίπη και οποιαδήποτε άλλη ρυπογόνο ουσία. • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +10°C / μέγ. +35°C • Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75% • Θερμοκρασία επιφάνειας εφαρμογής: min. +10°C / μέγ. +35°C
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	• Νέος τοίχος: Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι στεγνός και έχει επεξεργαστεί σωστά. Απομακρύνετε με σπάτουλα ή τρίψτε τυχόν κομμάτια που δεν είναι καλά κολλημένα, και ασταρώστε. Εφαρμόστε μια στρώση ακρυλικής βαφής. Κατόπιν εφαρμόστε το Velatura Acrilica με το επιθυμητό εργαλείο. • Τοίχοι που έχουν περαστεί με βερνίκι: Απομακρύνετε με σπάτουλα ή τρίψτε τυχόν κομμάτια που δεν είναι καλά κολλημένα, και στοκάρτε τις ατέλειες με ένα προϊόν σε πάστα ή σε σκόνη, μονώστε ολόκληρη την επιφάνεια με αστάρι νερού. Πετάστε μια στρώση από χρώμα βάσης και στη συνέχεια το Velatura Acrilica. • Νέο ή βερνικωμένο ξύλο: Τρίψτε την επιφάνεια με ψιλό γυαλόχαρτο Νο 150, καθαρίστε καλά. Πετάστε μια ή δύο στρώσεις από χρώμα βάσης και ολοκληρώστε με το Velatura Acrilica. • Για την εφαρμογή του Velatura Acrilica εφαρμόστε το προϊόν επάνω στον τοίχο με πινέλο, συνεχίζοντας μετά με την επεξεργασία με σπάτουλα ή με άλλο εργαλείο, αναλόγως με το επιθυμητό εφέ. • Συνθήκες περιβάλλοντος χώρου και επιφάνειας: Θερμοκρασία δωματίου: ελάχιστη +10°C / μέγιστη +30°C. Σχετική υγρασία: < 80%. Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη +10°C / μέγιστη +30°C. Υγρασία της επιφάνειας: < 10% της σχετικής υγρασίας.
ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	• Αποθηκεύστε το προϊόν στο αρχικό του δοχείο σφραγισμένο, προστατευμένο από το κρύο, από πηγές θερμότητας και της άμεσης επαφής με τον ήλιο. • Κλείστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση. • Δεν απαιτεί ετικετοκόλληση των κινδύνων. • Οδηγίες χρήσης για τον καταναλωτή περιλαμβάνονται στο Φύλλο Οδηγιών. • Άδεια δοχεία, ή δοχεία με υπολείμματα αποξηραμένου προϊόντος, πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ	Καμία. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που αναφέρεται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία μας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Με Νερό αμέσως μετά τη χρήση. Καθαρίστε τα χρησιμοποιημένα εργαλεία εξαλείφοντας όσο το δυνατόν περισσότερο χρώμα, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα το εσωτερικό άκρο του δοχείου.



Κωδικός
φυλλαδίου:
Έκδοση. 01
20.03.2023.
Σελ. 1 από 2

EFFETI DECORATIVI

VELATURA Acrilica

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στους 20°C και 60% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Εμφάνιση και φινίρισμα	MPL 030 (UNI 8910)	Βελούδινο, γυαλιστερό, περλέ
Πυκνότητα (g/ml)	MPL 007 (UNI 8910)	ca. 1,00 – 1,08 g/ml
Ιξώδες	MPL 021 (ASTM D 2196)	1000-13000
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	ISO 7254	10÷12 m ² /L
Συνιστάμενο πάχος ξηρού	ASTM D 1186	Τουλάχιστον 50 μικρά ανά στρώση
Σημείο ανάφλεξης °C	UNI 8909	Μη εύφλεκτο
Διάρκεια ζωής αποθήκευσης (σε δροσερό, ξηρό μέρος)	UNI 10154	Τουλάχιστον 24 μήνες
Επιφάνεια εφαρμογής		Εσωτερικός χώρος
Σύσταση		Ακρυλικές ρητίνες
Χρώματα		Λευκό διαφανές που χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις
Αραιώση		Μην αραιώνετε
Εφαρμογή με Ρολό (ρολό για σμάλτα με βάση διαλύτες) % κατ' όγκο		Έτοιμο προς χρήση
Εφαρμογή με πινέλο (φυσικές τρίχες) % κατ' όγκο		Έτοιμο προς χρήση
Στεγνό χωρίς κολλώδη υφή ώρες	MPL 033	-
Μπορεί να επικαλυφθεί (ώρες)	MPL 037	12
Στεγνό (ώρες)	MPL 033	24

Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τυχόν αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30


Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it