

VETRO - OPACO - SATIN - LUCIDO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

VETRO

Το VETRO είναι ένα προστατευτικό φινιρίσμα-βερνίκι νερού, Ματ Γυαλιστερού και Σατινέ φινιρίσματος, κατάλληλο ως τελική προστασία για τοιχογραφίες, πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, διακοσμητικά προϊόντα τεχνολογίας, κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ

Το VETRO είναι ένα προστατευτικό φινιρίσμα με βάση το νερό και ακρυλικά πολυμερή. Εκεί που εφαρμόζεται κάνει τα φινιρίσματα αδιάβροχα, αυξάνοντας σημαντικά την ικανότητα πλύσης και την αντοχή στους λεκέδες και τη βρωμιά. Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό φινιρίσμα-βερνίκι για τα περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας της εταιρείας Giorgio Graesan & Friends.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: απόδοση:

1,05 ± 30 gr / lt στους 25°C
7- 8 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη pH

Γυαλιστερή, Ματ & Σατινέ

>8,0 - 8,5 μετά από 30 ημέρες

Πιστοποίηση HACCP

κατέχει το **VETRO OPACO**

Διατήρηση:

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώματα:

-

Συσκευασία:

LT. 1,0 και 2,5

επιφανειακά:

4-6 ώρες στους 20°C

επαναβαφή:

12 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το **VETRO** είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους μπάνιων, κουζινών ή άλλων χώρων που απαιτούν προστασία από το νερό.

Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους καμπινών ντους ή άλλες επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό. Το VETRO, αφού στεγνώσει, δίνει στην επιφάνεια μια ξεχωριστή Ματ, Σατινέ ή Γυαλιστερή και ομοιόμορφη εμφάνιση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες καθαρές στεγνές, χωρίς ίχνη από λίπη.

Αραίωση:

έτοιμο προς χρήση, αραιώστε μόνο όταν απαιτείται.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προϊόν προς Προστασία	1 ^η Στρώση	2 ^η Στρώση
ISTINTO PIETRA SPACCATA ISTINTO PIETRA ZEN ISTINTO CEMENTO NATURALE ISTINTO PIETRA INTAGLIATA	VETRO OPACO αραίωση 1:4 με νερό και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3
ISTINTO PIETRA LEVIGATA ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA	VETRO OPACO αραίωση 1:4 με νερό και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3
MURO NATURALE SPATULA STUHHI SPIRITO LIBERO	VETRO OPACO αραίωση 1:4 με νερό και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3
MARMORINO 2020	VETRO OPACO αραίωση 1:4 με νερό και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3

Προϊόν προς Προστασία	1 ^η Στρώση	2 ^η Στρώση
FILI DI SETA – MINIMAL	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
GIOIA – WHITE – ORO	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
NEVE – VIA LATTEA	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
CASA DEI SOGNI	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
MINIMAL	VETRO OPACO χωρίς αραίωση και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι τελείως στεγνό. Περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εφαρμογή του προϊόντος για προστασία VETRO.

Καθώς προστατεύει από το νερό, εάν εφαρμοστεί σε επιφάνειες που είναι ακόμα υγρές, τείνει να λευκαίνει και η προστατευτική του δράση μειώνεται.

Εργαλεία εφαρμογής: με ακρυλικό πινέλο ή κοντότριχο ρολό μοχέρ
Στρώσεις: μία (1) ή δύο (2) στρώσεις

Εφαρμόστε όσο το δυνατόν περισσότερο από το προϊόν και αφαιρέστε την περίσσεια. Εάν εμφανιστεί γαλακτώδης εμφάνιση και πινελιές κατά την εφαρμογή, αυτές θα εξαφανιστούν με τη διαδικασία στεγνώματος. Σε γωνίες ή άλλα σημεία που είναι δυσπρόσιτα, εφαρμόστε με πινέλο, ειδικά κατά μήκος των αρμών μεταξύ διαφορετικών επιφανειών.

Περιμένετε 12 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Για καλύτερη προστασία, ειδικά σε χώρους καμπινών ντους ή κουζίνας, συνιστούμε να εφαρμόσετε τουλάχιστον 2 στρώσεις VETRO LUCIDO αραιωμένο 1:4 και στη συνέχεια πολλαπλές στρώσεις VETRO OPACO ανααίωτο.

Μόλις τελειώσετε, σφραγίστε τις άκρες σε επαφή με άλλες επιφάνειες (ντους, βρύσες, πάγκους κουζίνας) με κατάλληλη σιλικόνη, για να αποφύγετε τη στασιμότητα του νερού, που θα είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό σημαδιών ή θαμπώματος.

Το Vetro προσφέρει υψηλή δυνατότητα πλυσίματος, όπου εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για την προστασία εσωτερικών επιφανειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων. Το προϊόν δεν απαιτεί επισήμανση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρήση και αποθήκευση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. μετά τη χρήση, μην πετάτε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και χρησιμοποιήστε τα ως ειδικά απόβλητα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις, υδάτινες οδούς ή χώμα.

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Βερνίκια νερού Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/ε): 200 g/l (2010) Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 47,59 g/l

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2021