

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

ARTECO 7'

Το Arteco 7' είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό. Επιτρέπει να αναπαραχθεί το αποτέλεσμα ενός τοίχου, που έχει παλαιωθεί φυσικά από τον χρόνο.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1,020 ± 30 gr/LT στους 20°C
απόδοση: 7-8 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη Ματ παλαιωμένο φινίρισμα

Χρώματα: Χρωματολόγιο εντύπου

Συσκευασία: LT. 1 - LT. 2,5

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 3-4 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: -----

σε βάθος: 24-36 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα ευδιάκριτο και οπτικά εντυπωσιακό χρώμα με βάση το νερό για εσωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει πολλά διαφορετικά διακοσμητικά εφέ από κλασσικό παλαιωμένο μέχρι εντυπωσιακά μοντέρνο.

Μόλις το προϊόν σκληρύνει πλήρως, αναπτύσσεται ένα φιλμ που αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και παράλληλα προσφέρει καλή αντοχή σε χτυπήματα και την φυσιολογική τριβή. Πλένεται με νερό και συνηθισμένα απαλά απορρυπαντικά 15 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 6 g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλαιά επιφάνεια: αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει πλήρως, εφαρμόστε μια στρώση του Primart 600 αραιωμένο 15 - 20% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Arteco'7.

Νέα επιφάνεια: καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει πλήρως, εφαρμόστε μια στρώση του Primart 600 αραιωμένο 15 - 20% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Arteco'7.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση
Εργαλεία εφαρμογής: με γάντι και πλαστική σπάτουλα
Στρώσεις: μια (1) στρώση

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργήσετε τα χρώματα και τα εφέ που εμφανίζονται στον κατάλογο, αναμείξτε προσεκτικά το Arteco'7 με την απαιτούμενη ποσότητα χρωστικής πάστας COLORI. Για να αλλάξετε το χρώμα των σωματιδίων στο Arteco'7, προσθέστε το προϊόν P40 (σε συσκευασία 280ml), που διατίθεται σε 10 διαφορετικά χρώματα. Τα διακοσμητικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το Arteco'7 έχουν ως εξής:

Κλασικό αποτέλεσμα: Arteco'7+ COLORI'.

Μεταλλικό Κλασικό εφέ: Arteco'7 + COLORI' + L50 ΠΡΟΣΘΕΤΟ.

Εφέ λουλουδιών (Floral): Arteco'7+ COLORI' + P40 ΠΡΟΣΘΕΤΟ.

Μεταλλικό floral εφέ: Arteco'7 + COLORI' + L50 ADDITIVE + P40 ΠΡΟΣΘΕΤΟ.

Κλασικό εφέ παλαιωμένο: εφαρμόστε και επεξεργαστείτε το προϊόν σταδιακά σε μια μικρή επιφάνεια (περίπου 1 - 2 τετραγωνικά μέτρα κάθε φορά), χρησιμοποιώντας είτε το πινέλο είτε το γούνινο γάντι PV 76. Αρχίστε να διανέμεται το υλικό στην επιφάνεια του τοίχου με την κλασική κίνηση της παλάμης του χεριού ή του πινέλου. Κρατήστε την άκρη του γαντιού καθαρή. Αν θέλετε η επιφάνεια να φαίνεται πιο παλαιωμένη, περάστε με βρεγμένο γάντι ελαφριά πάνω από την επιφάνεια μετά από 15'-30' λεπτά. Εάν επιθυμείτε να επιτευχθεί μια πιο ομοιόμορφη όψη, εφαρμόστε ξανά το ίδιο προϊόν.

Όταν οι ομαλές περιοχές των χρωμάτων είναι στεγνές και τα σωματίδια που προεξέχουν από την επιφάνεια εξακολουθούν να είναι υγρά (μετά από περίπου 20'), εξομαλύνετε απαλά το **Arteco'7** χρησιμοποιώντας την Πλαστική σπάτουλα PV 77, με εναλλασσόμενες χιαστί (X) κινήσεις της σπάτουλας.

ΣΗΜ.: Πριν προχωρήσετε, προτείνεται να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο του προϊόντος για το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C και +30°C.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι ερμητικά κλειστή, ακόμη και μετά τη χρήση να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ +10°C και +30°C.

Διάρκεια ζωής: περίπου δύο χρόνια, εάν είναι καλά σφραγισμένο και χωρίς να έχει ανοιχθεί.

Σημ.: Το προϊόν όταν χρωματιστεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 2 μηνών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το ARTECO 7' είναι ένα προϊόν που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Συνεπώς, συνιστάται ότι κάθε εργασία να αρχίζει και να ολοκληρώνεται από το ίδιο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφορές στην επίδραση και το χρώμα. Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τον κατάλογο και μεταξύ διαφορετικών παρτίδων μέχρι και 20% - 30%. Είναι σκόπιμο να πραγματοποιήσει μια μικρή δοκιμή πριν την έναρξη των εργασιών.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00153 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 8 - Σεπτέμβριος 2019