

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

JUTA

Διακοσμητικό χρώμα νερού.

Διακοσμητικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους.

ειδικό βάρος: 1,120 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: -----

απόδοση: 7 – 9 m² / lt για μία στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό εφέ: σατινέ/ματ φινίρισμα του εφέ του υφάσματος της Γιούτας

χρώμα: αποχρώσεις του χρωματολογίου

συσκευασία: LT. 1L - 2,5L – 5,0L

ΣΤΕΓΝΟ

στεγνό επιφανειακά: 3 - 4 ώρες στους 20°C

για επαναβαφή: 5 - 6 ώρες στους 20°C

σε βάθος-πλήρως: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό για εσωτερικούς χώρους, που αναπαράγει την υφή του στημονιού και του υφαδιού του γνωστού υφάσματος της ΓΙΟΥΤΑ. Δίνει ένα μη ομοιογενές οπτικό αποτέλεσμα και μια παλέτα από σύγχρονες αποχρώσεις εμπνευσμένες από το υλικό κατασκευασμένο με φυσικές ίνες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ*	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΤΙΚΕΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 15,2g/L (ανώτατο όριο EE 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια που πρόκειται να διακοσμηθεί πρέπει να είναι χωρίς λίπη, καθαρή και απαλλαγμένη από τυχόν ακαθαρσίες όπως: σκόνη, κεριά, γράσα, σιλικόνες, σαπούνια, χρώματα και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση. Στη συνέχεια, γεμίστε τυχόν ελαττώματα του υποστρώματος, αν και η επιφάνεια δεν χρειάζεται να είναι εντελώς λεία, καθώς το φινίρισμα JUTA μπορεί να καλύψει μικρές ατέλειες. Αφού στεγνώσει, τρίψτε και στη συνέχεια εφαρμόστε με το ρολό PV26 το PRIMER 1500 σε δύο καλυπτικές στρώσεις δημιουργώντας μια λεπτή στρώση. Περιμένετε 4 - 6 ώρες στους 20°C μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης του PRIMER 1500. Μετά από άλλες 8 ώρες συνεχίστε με την εφαρμογή του JUTA.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αφού χρωματίσετε το προϊόν JUTA με τις χρωστικές Valpaint, ανακατέψτε καλά με μια επίπεδη σπάτουλα και μετά αδειάστε όλο το χρωματιστό προϊόν σε άλλο άδειο δοχείο. Στη συνέχεια, ανακατέψτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι είναι τέλεια ομοιογενής, ώστε να αποφύγετε τις χρωματικές διαφορές μόλις εφαρμοστεί στον τοίχο.

Σημείωση: Το JUTA πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερών από τον χρωματισμό του για να μην χάσει τη σταθερότητά και τον χρωματικό του τόνο.

Αραίωση: Ετοιμο προς χρήση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή : με ρολό PV 26
στρώσεις: μια (1) στρώση

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνεχές εφέ υφάσματος JUTA : Εφαρμόστε με ένα μόνο πέρασμα χρησιμοποιώντας τον μάλλινο ρολό PV 26 και κυλώντας προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά με την τελευταία κίνηση του ρολού μόνο κάθετα από πάνω προς τα κάτω. Για καλύτερο αποτέλεσμα της εφαρμογής του προϊόντος και για να έχετε όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή διακόσμηση, ανάμεσα στην «παλαιά» ένωση και τη «νέα», επιμένετε με το ρολό ώστε οι δύο αρμοί, ανοιχτοί και σκούροι, να γίνουν ομοιόμορφοι.

Αμέσως μετά και όσο το προϊόν είναι ακόμη νωπό, περάστε με το ειδικό ρολό τεχντροπίας JUTA PV 141 ή PV 142 (που κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της VALPAIN), κάνοντας τρία ή και περισσότερα περάσματα οριζόντια και μετά άλλα τρία ή περισσότερα μόνο κάθετα. Αυτά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ίσια για να αναδημιουργηθεί η σωστή υφή με όσο το δυνατόν λιγότερες αρθρώσεις.

Ως περαιτέρω βελτιστοποίηση, για να κάνετε το σχέδιο λίγο πιο ομοιόμορφο όσο το προϊόν είναι ακόμα υγρό, κάντε κοντές και μικρές «ρολιές» αλλά πάντα σε κάθετη κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, μόλις τελειώσει η εργασία, η αισθητική εμφάνιση θα εξακολουθεί να είναι μη ομοιογενής, τυπική του υφάσματος από Γιούτα.

Σημείωση: Όταν η επιφάνεια που πρόκειται να διακοσμηθεί υπερβαίνει τα 3 m², για να μειώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τυχόν ενώσεις, εργαστείτε για το φινίρισμα JUTA σε ομάδες δύο (ή και περισσότερων) εφαρμοστών, με βάση το πλάτος του τοίχου, στον οποίο ο ένας (ή περισσότεροι) απλώνει το προϊόν με τον μάλλινο ρολό PV26 και ο άλλος (ή περισσότεροι) δουλεύει με το ειδικό ρολό τεχντροπίας JUTA PV 141 ή PV 142.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Το JUTA πλένεται ελαφρώς αλλά για να γίνει η επιφάνεια ακόμα πιο ανθεκτική στο νερό, μετά από 10 ώρες στους 20°C, χρησιμοποιήστε το διαφανές προστατευτικό FINISH V10 Oraco, που εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής. Το FINISH V10 Oraco πρέπει να εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με βάση την ικανότητα πλύσης και την αντοχή που θέλετε να επιτύχετε. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης περιμένετε περίπου 4 ώρες στους 20°C. Αυτό το προστατευτικό δεν αλλάζει τη φυσική ματ εμφάνιση του διακοσμητικού JUTA.

Σημείωση: Πριν την έναρξη της εφαρμογής προτείνεται να παρακολουθήσετε προσεκτικά το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα εφαρμογής με το JUTA, εκτός από το να δουλεύεται γρήγορα και μεθοδικά, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ρολό PV 141 ή PV 142 καθώς και το επίθεμα PV 143 ή PV 144.

Ανθεκτικότητα: μετά από το πλήρες στέγνωμα, λαμβάνεται μια διαπνέουσα επιφάνεια με καλή αντοχή στην κανονική τριβή.

Δυνατότητα πλύσης: πλένεται μέτρια μετά από 15 ημέρες με ένα μαλακό σφουγγάρι βρεγμένο με νερό, τρίβοντας απαλά για να αποφύγετε λεκέδες και αποχρωματισμούς. Μεγαλύτερη ικανότητα πλυσίματος επιτυγχάνεται μετά την εφαρμογή του διαφανούς προστατευτικού FINISH V 10 Oraco.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ:

Οι πληροφορίες που παρέχονται, οι οποίες προκύπτουν από τις εμπειρίες μας, είναι ακριβείς. Ωστόσο, καθώς οι συνθήκες χρήσης δεν είναι υπό τον έλεγχό μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις συμβουλές και τις υποδείξεις που παρέχονται. Συνιστάται να πραγματοποιείτε ολόκληρο τον κύκλο εφαρμογής σε μια μικρή επιφάνεια για να επαληθεύσετε την τέλεια επιτυχία του και ειδικότερα την αγκύρωση, την αντίσταση, το χρώμα και το τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια συνεχίστε με τη διακόσμηση, ελέγχοντας συνεχώς τα διακοσμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν, αφού το PRIMER 1500 και το JUTA αποτελούνται από φυσικά προϊόντα και ειδικές ρητίνες που αντιδρούν ανάλογα με τις μεθόδους εφαρμογής. Έτσι κάθε εργασία θα αποκτήσει τη δική της προσαρμογή. Τα χρώματα ενδέχεται να ποικίλλουν από 15% έως 20% σε σύγκριση με τον κατάλογο, καθώς και μεταξύ μιας παρτίδας και της άλλης. Εάν οι παρτίδες είναι διαφορετικές, ολοκληρώστε την εργασία σε μια ολόκληρη ενιαία επιφάνεια και στην συνέχεια ανακατέψτε το υπόλοιπο και το νέο υλικό σε ένα μεγάλο δοχείο πριν συνεχίσετε με την υπόλοιπη εφαρμογή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα, προστατέψτε τα μάτια και το πρόσωπό σας. Σε περίπτωση επαφής πλυθείτε αμέσως και άφθονο με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να πλένεται σε υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις κ.λπ.

Θερμοκρασία εφαρμογής: πάνω από +5°C και κάτω από +30°C.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες πάνω από +10°C και κάτω από +30°C.

Σταθερότητα: περίπου 2 χρόνια σε καλά σφραγισμένες και ποτέ ανοιγμένες συσκευασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανακατέψτε πολύ καλά πριν τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και νερό όσο δεν έχει στεγνώσει ακόμη το χρώμα.

Αρ. φύλλου SC 00325 που εκδόθηκε από τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου:
Έκδοση αριθ. No1 - Ιανουάριος 2024