

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

MAVERICKS

Διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό για εσωτερικούς χώρους, που χαρακτηρίζεται από φωτοβόλες αντανάκλασεις και τρισδιάστατα εφέ χρώματος, που απομιμείται την κίνηση των κυμάτων της θάλασσας.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση

ειδικό βάρος: 1,300 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: 3100cps

απόδοση: 9-10 m² / lt για μία στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής).

αισθητικό αποτέλεσμα: ημί-σατινέ ιριδίζον φινίρισμα

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 0,5

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 1 ώρα στους 20°C

επαναβαφή: 3 - 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό για εσωτερικούς χώρους, που χαρακτηρίζεται από φωτοβόλες αντανάκλασεις και τρισδιάστατα εφέ χρώματος μιμούμενο την κίνηση των κυμάτων της θάλασσας. Χάρη στα σωματίδια κρύσταλλου που περιέχει, είναι σε θέση να δημιουργήσει διακοσμητικές εικόνες που είναι μοναδικές μεταξύ τους. Για να επιτευχθούν οι αποχρώσεις που χαρακτηρίζουν το Mavericks και τα δύο δοχεία L50 πρέπει να συμπληρωθούν με ένα από τα 8 ειδικά, διαφορετικής απόχρωσης ιριδίζων χρωστικά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 14g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια και εφόσον χρειάζεται, λειάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο και στη συνέχεια εφαρμόστε ένα κατάλληλο σταθεροποιητικό αστάρι. Τέλος, εφαρμόστε το NAUTILUS και στην συνέχεια το **Mavericks**.

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή : με πινέλο
στρώσεις: μια (1)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιήστε ένα ρολό ή πινέλο για να εφαρμόσετε μια στρώση του NAUTILUS για την κάλυψη των νέων, καθαρών και λείων επιφανειών, κατά προτίμηση με χιαστί (X) κινήσεις. Μόνο μετά από 8 ώρες στους 20°C εφαρμόστε το MAVERICKS χρησιμοποιώντας το ειδικό Διπλό πινέλο PV102, που συνίσταται από 2 ενωμένα πινέλα, όπου το καθένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό χρώμα χωρίς να αναμιγνύονται μεταξύ τους. Εφαρμόστε το MAVERICKS με κοντές συνεχόμενες πινιελές χρησιμοποιώντας το ειδικό πινέλο PV 102, κάθε φορά σε μια περιοχή

περίπου 1-2 τετραγωνικών μέτρων. Η τεχνική εφαρμογή ορίζεται από την εφαρμογή και άπλωμα του MAVERICKS σε μικρές ποσότητες, με το λιγότερο ομοιόμορφο δυνατό τρόπο και χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενες πινελιές προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ το χρώμα είναι ακόμη νωπό με ένα κανονικό φαρδύ πινέλο χωρίς υλικό «χτενίστε» και μετακινήστε προς όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να μετακινήσετε τους κρυστάλλους τους MAVERICKS. Αυτό θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση και τα τρισδιάστατα εφέ της κίνησης μεγάλων και έντονων αλλά όχι στρογγυλών κυμάτων της θάλασσας. Ως τελική επεξεργασία χρησιμοποιώντας πιο ήπιες πινελιές, αλλά πάντα με την ίδια κίνηση, αφαιρέστε τυχόν ραβδώσεις/πινελιές που έχουν μείνει στην επιφάνεια.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από + 10 ° C και όχι υψηλότερη από + 30 ° C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00253 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 2 - Ιανουάριος 2020