

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

NAUTILUS

Σεμί-ματ χρώμα νερού.

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1,200 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: 2500cps

απόδοση: 19-20 m² / lt για μια (1) στρώση σκούρων αποχρώσεων (Α)

8-10 m² / lt για δύο (2) στρώσεις ανοιχτόχρωμων

αποχρώσεων (Β, C) - (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής).

ΣΤΕΓΝΟ

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 1

επιφανειακά: 1-2 ώρες στους 20 ° C

επαναβαφή: 8-10 ώρες στους 20 ° C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20 ° C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδικό ματ χρώμα νερού με πολύ χαμηλή απορροφητικότητα. Αυξάνει τον χρόνο εργασιμότητας του διακοσμητικού χρώματος Mavericks επιτρέποντας να δημιουργήσετε την έκταση χρωμάτων και φωτεινών αντανάκλασεων που χαρακτηρίζουν το προϊόν. Το Nautilus έχει εξαιρετική μηχανική αντοχή στις άσχημες καιρικές συνθήκες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	Χ<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 85g/L (ανώτατο όριο EE 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια και εφόσον χρειάζεται, λειάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο και στη συνέχεια εφαρμόστε ένα κατάλληλο σταθεροποιητικό αστάρι. Τέλος, εφαρμόστε το NAUTILUS και στην συνέχεια το Mavericks.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωση: αραίωση 10-15% με νερό

Εφαρμογή : με ρολό και πινέλο
στρώσεις: μια (1) - 2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιήστε ένα ρολό ή πινέλο για να εφαρμόσετε μια στρώση του NAUTILUS για την κάλυψη των νέων, καθαρών και λείων επιφανειών, κατά προτίμηση με χιαστί (X) κινήσεις. Μόνο μετά από 8 ώρες στους 20°C εφαρμόστε το Mavericks.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 25 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00252 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 1 - Ιανουάριος 2015