

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ	PRIMART 600 Αναπνέων αστάρι νερού εσωτερικής χρήσης. Επαγγελματικό λευκό αστάρι νερού, για εσωτερική χρήση που το χαρακτηρίζει η πολύ μεγάλη κάλυψη, η εξαιρετική απόδοση και η μεγάλη λευκότητα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,690 ± 30 gr / lt στους 25°C ιξώδες: 6700cps απόδοση: 12-14 m ² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής) Οψη Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια Χρώματα: Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά Valpaint/Colori ή με άλλα χρωστικά για προϊόντα νερού, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)
ΣΤΕΓΝΟ	Συσκευασία: LT. 0,5 - 1,0 – 2,5 επιφανειακά: 30' λεπτά στους 20°C επαναβαφή: 2 ώρες στους 20°C σε βάθος: 12 ώρες στους 20°C
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Αντιστέκεται αποτελεσματικά σε θαλάσσιο και ορεινό περιβάλλον. Δεν εμποδίζει την διαπνοή στις επιφάνειες που εφαρμόζεται.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Παλιός τοίχος. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMART 600 αραιωμένο κατά 50% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C εφαρμόστε μια 2 ^η στρώση αραιωμένο 15-20% με νερό. Αν τώρα η επιφάνεια δεν είναι πορώδης ή ασταθής, εφαρμόστε μια μόνο στρώση του PRIMART 600 αραιωμένο κατά 15-20% με νερό. Νέος τοίχος. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι είναι εντελώς στεγνό, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMART 600 αραιωμένο 15-20% με νερό. Το PRIMART 600 εφαρμόζεται με ρολό microfiber, πινέλο ή πιστόλι βαφής. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, μπορείτε να προχωρήσετε με την εφαρμογή των: Sabulador Lux, Sabulador Matt ή Klondike Light.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αραίωση: 15-20% με νερό Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής. Στρώσεις: μια ή δύο στρώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00152 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 10 - Αύγουστος 2019