

PRIMER 1500

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ	PRIMER 1500
ΤΥΠΟΣ	Λευκό αστάρι νερού.
ΧΡΗΣΗ	Αστάρι με βάση το νερό για εσωτερική χρήση, εύκολο στην εφαρμογή
ΣΥΝΘΕΣΗ	Περιέχει ειδικές ρητίνες και πληρωτικά που εξασφαλίζουν μεγάλη διαπνοή.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,315 ± 30 gr / lt στους 25 ° C ιξώδες: - απόδοση: 6 - 7 m ² / lt για δύο στρώσεις (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής) χρώμα: Λευκό και αποχρώσεις του χρωματολογίου συσκευασία: LT. 1L - 2,5L – 5,0L
ΣΤΕΓΝΟ	στεγνό επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C για επαναβαφή: 4 - 6 ώρες στους 20°C σε βάθος-πλήρως: 24 ώρες στους 20°C
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λευκό αστάρι με βάση το νερό απαραίτητο για να αποκτήσετε τα αποτελέσματα της διακοσμητικής βαφής JUTA. Το PRIMER 1500 εφαρμόζεται εύκολα, χαρακτηρίζεται από καλή κάλυψη και αντοχή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα υποστρώματα όπως μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, ξύλο, σίδηρο και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες αρκεί να είναι σταθερές και σε καλή κατάσταση.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αραιώση: Έτοιμο για χρήση
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Εφαρμογή : με την πινελάτσα, ρολό βαφής PV26 και πιστόλι βαφής στρώσεις: μια (1) ή δύο (2) για πλήρη κάλυψη
ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Παλαιοί τοίχοι: αφαιρέστε τα παλαιά ξεφτισμένα χρώματα και ξεπλύνετε με νερό και κατάλληλο σαπούνι. Στη συνέχεια στοκάρετε τυχόν ελαττώματα στο υπόστρωμα, ακόμα κι αν η επιφάνεια δεν χρειάζεται να είναι τελείως λεία. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε, με τον ρολό PV26, το Primer 1500 σε δύο καλυπτικές στρώσεις δημιουργώντας μια λεπτή επιφάνεια. Περιμένετε 4 - 6 ώρες στους 20°C μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης του Primer 1500. Μετά από άλλες 8 ώρες, ακόμα στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή του JUTA. Νέοι τοίχοι: εφαρμόστε, με τον ρολό PV26, το Primer 1500 σε δύο καλυπτικές στρώσεις δημιουργώντας μια λεπτή στρώση. Περιμένετε 4 - 6 ώρες στους 20°C μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης του Primer 1500. Μετά από άλλες 8 ώρες, ακόμα στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή του JUTA. Διάρκεια προϊόντος: περίπου 2 χρόνια σε καλά σφραγισμένες και ποτέ ανοιγμένες συσκευασίες. Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Τεχνικό Δελτίο No SC 00326 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου: Έκδοση n° 1 - Ιανουάριος 2024.