

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PRIMER 900

Αστάρι προετοιμασίας νερού

Γκρι αστάρι προετοιμασίας νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1,490 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

απόδοση: 14-15 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώμα: Γκρι

Συσκευασία: LT. 0,5 - LT. 1,0

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 4 - 6 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

γκρι αστάρι νερού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, απαραίτητο πριν την χρησιμοποίηση του διακοσμητικού χρώματος Klondike. Το Primer 900 εφαρμόζεται εύκολα και το χαρακτηρίζει η μεγάλη κάλυψη, η ανθεκτικότητα και η αντοχή στο πλύσιμο. Εφαρμόζεται σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες όπως τσιμέντο, γύψος, σοβάς, γυψοσανίδες, ξύλο και σίδηρο και ακόμη και σε επιφάνειες που είναι ήδη βαμμένες με πλαστικό χρώμα ή ριπολίνη (υπό την προϋπόθεση ότι το υφιστάμενο χρώμα είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς ξεφλουδισμένα σημεία).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 15g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, με ρολό με πιστόλι βαφής.

Στρώσεις: μια ή δύο στρώσεις

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλιός τοίχος. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 900 και, μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE.

&

ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRIMER 900

Νέος τοίχος. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρτε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι είναι εντελώς στεγνό, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 900 και, μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE.

Ξύλο, γυαλί, ελαφρά κράματα και βαμμένο σίδερο. Αφαιρέστε όλα τα λίπη από την επιφάνεια και τρίψτε καλά, έτσι ώστε να είναι λεία και καθαρή. Εφαρμόστε μια στρώση ασταριού κατάλληλο για το συγκεκριμένο είδος της επιφάνειας και στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 900. Μετά από 6 ώρες στους 20 ° C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE.

Νέο σίδερο (χωρίς προετοιμασία). Αφαιρέστε όλα τα λίπη και τυχόν στρώματα σκουριάς από το επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση (ή περισσότερες) από κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας κατά της σκουριάς. Όταν αυτό στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 900 και, μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00234 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 3 - Δεκέμβριος 2019