

WHITE PAINT

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

WHITE PAINT

Το White Paint είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με ιριδίζον-περλέ φινίρισμα. Αποτελείται από υπόλευκες - ασημί νιφάδες φίλντισι που φωτίζουν τους τοίχους σας με ιριδίζουσες αντανakλάσεις. Τα σημάδια από τις πινελιές αλλάζουν με το φως, δημιουργώντας αντανakλάσεις και διαφορετικές φωτοσκιάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: απόδοση:

1,10 ± 30 gr / lt στους 25 ° C
5-6 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη pH

ματ παλαιωμένη
8-8,5

Διαπερατότητα ατμών -

Διατήρηση:

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώματα:

Λευκή βάση (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GG&f, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

ΣΤΕΓΝΟ

Συσκευασία:

LT. 1 – 2,5 και 5L

επιφανειακά:

2 ώρες στους 20°C

επαναβαφή:

6-8 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος είναι απαραίτητη για ένα τέλειο φινίρισμα.

Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του **WHITE PAINT**.

Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε-σπατουλάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει πλήρως, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του **WHITE PAINT**.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώση:

έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται

Εργαλεία εφαρμογής:

με το πινέλο PE 9

Στρώσεις:

δύο (2) στρώσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το **WHITE PAINT** προσφέρει δυνατότητα πλυσίματος και έχει αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογής. Είναι κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **WHITE PAINT** είναι έτοιμο προς χρήση. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε 2 στρώσεις με το πινέλο PE9. Μια στρώση **Primus Sabbia** εφαρμόζεται με ρολό και στην συνέχεια το **WHITE PAINT** περνιέται με το πινέλο PE9. Για εφαρμογές σε πλακάκια μπάνιου με μικρό αρμό, καθαρίστε καλά την επιφάνεια και εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις **WHITE PAINT** απευθείας επάνω στην επιφάνεια.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με το βερνίκι νερού VETRO: Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το **VETRO** να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Το **VETRO** πρέπει να εφαρμοστεί και πάνω από πλακάκια.

Απόδοση **VETRO** : 8 - 10 m² /L

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 14,8 g/l

Το προϊόν δεν απαιτεί επισημάνση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην πετάτε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και χρησιμοποιήστε τα ως ειδικά απόβλητα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις, υδάτινες οδούς ή χώμα.

Έκδοση - Απρίλιος 2023