



ΒΕΡΝΙΚΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Βερνίκι Επίπλων και Ξυλεπενδύσεων Βιολογικής σύνθεσης **ECO Προστασίας** παρέχει στο ξύλο εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις, γρατσουνιές και λεκέδες. Περιέχει 81% φυσικά*, ορυκτά και βιολογικά συστατικά. Η ποιότητα των σκευασμάτων της σειράς **ECO Προστασίας** αναγνωρίζεται από την AFPRAL, η οποία συνιστά αυτό το προϊόν για τη μείωση των κινδύνων αναπνευστικών αλλεργιών.

*Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640 και όχι από βιολογική καλλιέργεια

- Πολύ υψηλής αντοχής
- Προστατεύει και διακοσμεί το ξύλο
- Ειδικά για Εσωτερική χρήση

1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΒΗΜΑ

- Εφαρμογή σε καθαρό, στεγνό ξύλο χωρίς ίχνη παλαιών φινιρισμάτων (εάν υπάρχουν αφαιρέσετε με το διαβρωτικό Décarpant Syntilor).
- Σε **Νέο ακατέργαστο ξύλο**: τρίψτε με γυαλόχαρτο κοκ.120. Ξεσκονίστε προσεκτικά.
- Σε **βερνικωμένο, κερωμένο, λαδωμένο ξύλο**: τρίψτε διαδοχικά με γυαλόχαρτο κοκ. 40, 60 και μετά 100 ή χρησιμοποιείτε διαβρωτικό για να αποκαλύψετε καθαρό το ξύλο. Ξεσκονίστε καλά.
- Σε **εξωτικά ή προηγούμενως κερωμένα ξύλα**: απολιπάνετε με ασετόν μετά το τρίψιμο.
- Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε με κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας ξύλου κατά των ξυλοφάγων εντόμων.

2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑ

- Έτοιμο για χρήση. Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή.
- Εφαρμόστε με πινέλο, φαρδύ πινέλο (με συνθετική τρίχα) τρεις (3) πλούσιες στρώσεις πάντα προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου.
- **Μεταξύ των στρώσεων** : τρίψτε με γυαλόχαρτο (κοκ.120 -150) για να εξαλείψετε τη μικρή τραχύτητα στο ξύλο και να αποκτήσετε όμορφη εμφάνιση.
- Ξεσκονίστε προσεκτικά.
- **Γρήγορη σκλήρυνση**: εξακολουθείτε να λαμβάνετε κάποιες προφυλάξεις τις πρώτες μέρες.


ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΡΗΡΙΝΗΣ	Ρητίνη Πολυουρεθάνης νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,03
ΣΥΝΟΧΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ	Γαλακτώδης
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ (στους 20°C)	Σε επαφή : 1 ώρα Μεταξύ στρώσεων : 2 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² ανά Λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Ντεμι Σατινέ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	 *Πληροφορίες για το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στον αέρα των εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας με εισπνοή, σε κλίμακα κλάσης που κυμαίνεται από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές)
ÉCOLABEL	 EU Ecolabel: FR/044/011

Η περιβαλλοντική δήλωση για το Vernis Meubles et Boiseries ECO Protect® έχει κατατεθεί στον ιστότοπο www.inies.com και μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας www.syntilor.com.

- Εφαρμογή σε υγιεινές, καθαρές και στεγνές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12°C ή πάνω από 25°C.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Φυλάσσεται μακριά από παγετό, ζέστη και υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

