

Το προϊόν,
όπου κανένας
επαγγελματίας
ελαιοχρωματιστής
ή σοβατζής δεν
πρέπει να χάσει



Θερμοκρασία εφαρμογής



5 - 35°C

Χρόνος εργασιμότητας μίγματος



60'

Αναλογία ανάμιξης



0.45l/kg

Επικάλυψη



μετά από το
πλήρες στέγνωμα

Απόδοση



1,0 Kg x m² x mm



AGUAPLAST®

**Universal
PRO**



Αισθανθείτε άνετα και
ανακαινίστε
ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΪΟΝ !

REV 01 - 2016

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14

E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)

Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070

Fax: (34) 902 100 249

Beissier

AGUAPLAST®

Universal PRO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικές ιδιότητες εργασιμότητας και εφαρμογής: Αναμιγνύεται γρήγορα και εύκολα, σε μια χωρίς σβώλους πάστα. Δεν Συρρικνώνει. Τρίβεται εύκολα.
- Γρήγορη εφαρμογή: Επιτρέπει την εφαρμογή επιστρώσεων υγρό σε υγρό. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, ακόμη και σε παχύς στρώσεις. Κατάλληλο για ανάμιξη και εφαρμογή με μηχανήματα αντλίας. Παρέχει ένα ενιαίο και χαμηλής απορροφητικότητας ξηρό στρώμα, εξοικονομώντας έτσι από το τελικό χρώμα.
- Για Γυψοσανίδες: ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963: Τύπος 4B, τοποθέτηση χωρίς ταινία στις ενώσεις για γυψοσανίδες με στρογγυλό ή μισό-στρογγυλεμένες άκρες, και για πλανισμένες ακμές έως 45°. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αρμολόγηση γυψοσανίδων σε συνδυασμό με ταινία αρμών από χαρτί υψηλής ποιότητας με λεπτή διάτρηση ή από αυτοκόλλητο δικτυωτό υαλόπλεγμα.
- Επιτρέπει το φινίρισμα των γυψοσανίδων σε οποιοδήποτε επίπεδο ποιότητας (Q1-Q2-Q3-Q4).
- Παρουσιάζει υψηλές συνεκτικές ιδιότητες, δεν παρουσιάζει το φαινόμενο της «κιμωλίας» ακόμη και στην εφαρμογή πολύ λεπτής στρώσης

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Απορροφητικές:** σκυρόδεμα, προϊόντα τσιμέντου, μπλοκ τσιμέντου ή y-tong, τούβλα, ελαφρομπετό, παράγωγα γύψου, ινοσανίδες και γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ.
- Μη απορροφητικές:** παλαιές επιστρώσεις χρωμάτων σατινέ ή γυαλιστερών, βάσεις νερού ή διαλύτου, με κόκκους (διαφορετικής κοκκομετρίας) ή άλλης υφής ακρυλικοί σοβάδες, τοίχοι από υαλοκαλύμματα (glass-fiber), πλαστικά χρώματα κ.λπ.

Χρήσεις:

- Γέμισμα:** Γεμίζει τρύπες και κενά έως 50 mm (5 εκατοστά) εύκολα χωρίς συρρίκνωση, σκάσιμο ή ρηγμάτωση.
- Τελικό φινίρισμα:** παρέχει ένα λεπτό, λείο και χαμηλής απορροφητικότητας φινίρισμα, χωρίς να απαιτείται αστάρι για την εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- Ανακαίνιση:** εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως επενδύσεις τοίχων από fiberglass, διάστικτου (Ρελιέφ, Πιτσιλωτά φινιρίσματα) ή άλλης υφής ακρυλικές επιστρώσεις, παλαιές σατινέ ή και γυαλιστερές στρώσεις χρωμάτων ή ριπολίνες διαλύτου, κ.λπ.
- Γυψοσανίδες:** για αρμολόγηση και για φινίρισμα, για αρχική βασική επίστρωση, για κόλλα γυψοσανίδων...



Γυψοσανίδες



Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε βαμμένες επιφάνειες

