

AGUAPLAST ALL 4 IN

Ετοιμόχρηστος στόκος πολλαπλών χρήσεων εσωτερικής χρήσης



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για την **ανακαίνιση** των περισσότερων εσωτερικών βαμμένων υποστρωμάτων.
- **Γέμισμα** ανομοιομορφων και ακατέργαστων υποστρωμάτων.
- **Σπατουλάρισμα** και φινίρισμα ως τελική στρώση προετοιμασίας πριν τη βαφή.
- **Γυψοσανίδες**: Για την αρμολόγηση και το τελικό φινίρισμα συστημάτων ξηράς δόμησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις έως 6mm.
- Άνετη εφαρμογή, δουλεύεται εύκολα χωρίς προσπάθεια.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα, με μεγάλη σπάτουλα (λεπίδα) γυψοσανίδας, Ρολό, Μπαζούκα αρμολόγησης και Airless μηχανήματα στοκαρίσματος.
- Λεπτόκοκκο και πολύ λευκό φινίρισμα.
- Επικαλύπτεται με κάθε είδους χρώμα. Δεν απαιτείται αστάρι, οι επιφάνειες βάφονται απευθείας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμέντου και ασβέστη	3
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	3
Κεραμικά τούβλα	3
Γυψοσανίδα, ινοσανίδα, block γύψου	3
Σοβάς και επιχρίσματα	3
Τσιμεντοσανίδες και Ινοτσιμεντοσανίδες	3
Χρώματα Ματ	3
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	2
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	2
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων, σατινέ/γυαλιστερό/eggshell	Μετά από τρίψιμο
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	Μετά από τρίψιμο
Πιτσιλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	3
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	3
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	-
Λείο Σκυρόδεμα	2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Έτοιμη Πάστα
Σύνθεση	Νερό, πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα κ.λπ.
Χρώμα	Λευκό
Μέγεθος σωματιδίων	< 100 μm
Πυκνότητα	1,75 g/cm ³
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Σπάτουλα, μεγάλη σπάτουλα (λεπίδα) γυψοσανίδας, Ρολό, Μπαζούκα αρμολόγησης και Airless μηχανήματα στοκαρίσματος
Μέγιστο πάχος στρώσης	6 mm
Χρόνος εργασιμότητας	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	24 Ωρες/mm
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	Γυαλόχαρτο από 240-320 Μετά το πλήρες στέγνωμα
Κατανάλωση	1,75 kg/m ² /mm
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70530-003	Δοχείο 6 kg	2	144 Δοχεία
70530-002	Δοχείο 15 kg	-	44 Δοχεία
70530-001	Δοχείο 25 kg	-	33 Δοχεία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνά υποστρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κερή ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του στόκου. Αφαιρέστε χαλαρά ή κακώς κολλημένα μέρη σοβά, κονιάματα, παλαιές στρώσεις χρωμάτων κ.λπ. Εφαρμόστε DELTAFIX ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να σταθεροποιήσετε τα αδύναμα και με κιμωλίαση υποστρώματα. Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε απορροφητικά υποστρώματα με FIXACRYL ή άλλο αστάρι σταθεροποίησης για να μειώσετε την απορρόφηση της επιφάνειας. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα. Προστατέψτε τα μεταλλικά μέρη με BEISSIER CHAMELEON ή άλλο αντιδιαβρωτικό αστάρι. Γεμίστε βαθιές τρύπες και μεγαλύτερα κενά με το AGUAPLAST UNIVERSAL PRO ή EXPRESS.

Επισκευάστε και σφραγίστε τις δυναμικές ρωγμές με AGUAPLAST FIBRA ή FLEX FILL.

Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έτοιμη προς χρήση πάστα. Εφαρμόστε με το χέρι χρησιμοποιώντας, ανοξείδωτη σπάτουλα, λεπίδα ή και τα ρολά στόκου Beissier. Μπορεί να ψεκαστεί με μηχανήματα Airless (ελάχιστος όγκος παράδοσης 5 l/min - ακροφύσιο έως 5,31). Δεν χρειάζεται φίλτρο για την εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος για τον καθαρισμό. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. **Μετά το πλήρες στέγνωμα η επιφάνεια τρίβεται με ψιλό γυαλόχαρτο Κοκ. 240-320.** Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής, άλλη τελική επίστρωση φινιρίσματος, ταπετσαρία κ.λπ. Τα διακοσμητικά φινιρίσματα μπορούν να εφαρμοστούν μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

Μην εφαρμόζετε σε γυαλισμένες επιφάνειες (πλακάκια, μωσαϊκό κ.λπ.).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 1 έτος. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχύοντα Πρότυπα και Πιστοποιητικά :

Classification EN 16566:2014 (G3S2V0W0A0C0R0)
Classification EN-13963:2005

 19 B.0088 EN 13963:2005	AGUAPLAST ALL 4 IN Joint compound for laminated gypsum board joints. Type A3. Reaction to fire – A2 s1 d0
--	---

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις :



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.