

AGUAPLAST SPRAY FILLER

Εύκολος στην χρήση εσωτερικής χρήσης στόκος
σε Σπρέι



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Γεμίζονται μικρές ρωγμές, τρύπες και κενά.
- Ιδανικό για μικρές επιφανειακές επισκευές: μικρές τρύπες, γρατσουνιές κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε γύψο, σκυρόδεμα, ξύλο, παλαιές βαμμένες επιφάνειες κ.λπ.
- Εφαρμογή μίας στρώσης, δεν συρρικνώνεται.
- Εύκαμπος. Τρίβεται πολύ εύκολα.
- Γρήγορο στέγνωμα: μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 6-8 ώρες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμέντου και ασβέστη	2
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	2
Κεραμικά τούβλα	1
Γυψοσανίδα, ινοσανίδα, block γύψου	3
Σοβάς και επιχρίσματα	3
Τσιμεντοσανίδες και Ινοτσιμεντοσανίδες	2
Χρώματα Ματ	2
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	1
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	1
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλιές στρώσεις χρωμάτων, σατινέ/γυαλιστερό/eggshell	1
Παλιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	1
Πιπιλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	1
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	1
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	-
Λείο Σκυρόδεμα	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Σπρέι
Σύνθεση	Γεμιστικά, συνδετικά κ.λπ.
Χρώμα	Λευκό
Μέγεθος σωματιδίων	< 100 µm
Πυκνότητα	-
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Στοκαδόρος ή Σπάτουλα
Μέγιστο πάχος στρώσης	3 mm
Χρόνος εργασιμότητας	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	15' Λεπτά
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	Μετά το πλήρες στέγνωμα
Κατανάλωση	6 γραμμικά μέτρα μεγέθους 1 x 1 mm
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/ Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70579-002	Σπρέι 250 ml	6	145 Χαρτοκιβώτια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνά υποστρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κερί ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του στόκου. Αφαιρέστε χαλαρά ή κακώς κολλημένα μέρη σοβά, κονιάματα, παλαιές στρώσεις χρωμάτων κ.λπ. Εφαρμόστε DELTAFIX ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να σταθεροποιήσετε τα αδύναμα και με κιμωλίαση υποστρώματα. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα. Προστατέψτε τα μεταλλικά μέρη με BEISSIER CHAMELEON ή άλλο αντιδιαβρωτικό αστάρι. Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έτοιμη προς χρήση πάστα στόκου σε σπρέι. Πριν από την πρώτη χρήση, ανακινήστε καλά το δοχείο κρατώντας το ανάποδα μέχρι να χαλαρώσουν οι μπίλιες ανάμειξης και να ακούγονται. Στη συνέχεια ψεκάστε σε ένα πανί ή φύλλο χαρτιού για να εξασφαλίσετε ότι το υλικό ρέει σωστά. Κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα και ψεκάστε ζιγκ-ζαγκ από απόσταση περίπου 25 cm απευθείας στη ρωγμή ή στην κατεστραμμένη περιοχή. Μην ψεκάζετε υπερβολικά για να αποφύγετε τη διαρροή του προϊόντος από το υπόστρωμα. Αρκεί μια εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο στοκαδόρο ή σπάτουλα, πιέστε κάθετα φροντίζοντας το υλικό να εισχωρήσει βαθιά στο κενό. Τέλος, εξομαλύνετε για να επιτύχετε μια τέλεια και επίπεδη επιφάνεια. Καθαρίστε τη βαλβίδα του δοχείου με ένα υγρό πανί και τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής, επίστρωση φινιρίσματος, ταπετσαρία κ.λπ. Διακοσμητικά φινιρίσματα μπορούν να εφαρμοστούν μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

Μην εφαρμόζετε σε γυαλιστερές επιφάνειες (πλακάκια, μωσαϊκό κ.λπ.).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 3 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχύοντα πρότυπα και πιστοποιητικά:

Classification EN 16566:2014 (G3S1V0W0A0C0R0)

Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.