

DRY WALL PRIMER

Λευκό αστάρι με βάση το νερό, ιδανικό για γυψοσανίδες, σπατουλαριστές επιφάνειες και επί τοίχου



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ρυθμίζει την απορρόφηση της επιφάνειας σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα: γυψοσανίδες, γύψος, σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα, παλαιά βαμμένα υποστρώματα, επί τοίχου κ.λπ.
- Ιδανικό υπόβαθρο και προετοιμασία για βαφή σε κάθε είδους υπόστρωμα.
- Εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βελτιώνει την πρόσφυση των χρωμάτων και άλλων επενδύσεων τοίχων.
- Αδιαφανείς ιδιότητες.
- Βελτιώνει την απόδοση των εσωτερικών χρωμάτων.
- Ομαλή και εύκολη εφαρμογή.
- Γρήγορη στέγνωμα και ισχυρή κάλυψη.
- Λευκό.
- Ματ φινίρισμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70652-002	Δοχείο 4 L	2	72 Χαρτοκιβώτια
70652-001	Δοχείο 14 L	-	33

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Ματ φινίρισμα
Σύνθεση	Συνδυασμός συνθετικών ρητινών
Χρώμα	Λευκό
Πυκνότητα	1.35 ± 0.05 g/cc
Σύνολο VOC (EN ISO 11890-2)	< 15 g/l οριακή τιμή ΕΕ κατ. (Υ/Θ): 140 g/l
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής
Αναλογία αραιώσης	Πινέλο / Ρολό: νερό 10% μέγιστο Πιστόλι βαφής: νερό 10-20% μέγιστο
Χρόνος εργασιμότητας	1 Ώρα στεγνό στην επαφή
Χρόνος επικάλυψης (23°C – 65% HR)	• 4 έως 6 ώρες
Κατανάλωση	• Πινέλο ή ρολό: 10-12 m ² /L ανά στρώση • Πιστόλι βαφής: 6-8 m ² /L ανά στρώση
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Εφαρμόζεται σε καθαρά, στεγνά και υγιή υποστρώματα. Βεβαιωθείτε ότι ο νέος σοβάς είναι εντελώς στεγνός πριν την εφαρμογή.
- Αφαιρέστε το χαλαρό υλικό και όλα τα ίχνη σκουριάς, καλαμίνης, γράσου ή κεριού από το υπόστρωμα.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C ή άνω των +35°C.
- Αν χρειάζεται, ανακατέψτε για να ομογενοποιηθεί το περιεχόμενο πριν από τη χρήση.
- Μπορεί να αραιωθεί με νερό έως και 10% το μέγιστο.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο. Μπορεί να εφαρμοστεί με μηχανήματα βαφής.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Θερμοκρασία υποστρώματος: από 5°C έως 35°C.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από 5°C έως 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 2 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία παραγωγής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά.

Συστάσεις βιωσιμότητας

Τα χρησιμοποιημένα υπολείμματα χρωμάτων και οι συσκευασίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά στους χώρους και τα δοχεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από τις τοπικές αρχές, των οποίων πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί απόρριψης απορριμμάτων. Μην ρίχνετε το υπόλοιπο χρώμα στο νεροχύτη ή την τουαλέτα. Ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα βαφής υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Ανακτήστε το αχρησιμοποίητο χρώμα για επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση του χρώματος θα πρέπει να ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις :



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.