



Avenue Vésale 20B 1300 WAVRE (Belgium), T. 32 (10) 23 82 80, F. 32 (10) 23 82 89

EASY COLOR ACRYLIC VARNISH

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΟΝΟΜΑ
ΤΥΠΟΣ
ΧΡΗΣΗ**

E.C.ACRYLIC VARNISH

Ειδικό τύπου ακρυλικό βερνίκι.

Χρησιμοποιείται για την προστασία από την οξείδωση, μεταλλικών χρωμάτων (χρώμα χρυσού, ασημί, χαλκού κτλ..) καθώς επίσης και για κάθε μεταλλική επιφάνεια εξωτερικά και εσωτερικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: $0,85 \pm 0,05 \text{ gr / lt}$ στους 20°C
απόδοση: $14-18 \text{ m}^2 / \text{lt}$ ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη

Στερεά

Διαπερατότητα ατμών -

Διατήρηση:

Σύνθεση:

άχρωμη ημιγυαλιστερή
Κατ'όγκο: $29,5\% \pm 2$ Κατά βάρος: $24,5\% \pm 2$

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

100% Ακρυλικές ρητίνες και αρωματικοί υδρογονάνθρακες

ΣΤΕΓΝΟ

Συσκευασία:

επιφανειακά:

επαναβαφή:

σε βάθος:

LT. 0,5

30' στους 20°C

12 ώρες στους 20°C

18 ώρες στους 20°C

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, πάνω από άλλα χρώματα, χαλκού, χρυσού, ασημί, καθώς και πάνω από φωσφορίζουσες βαφές. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση..

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Αραίωση:

Εργαλεία εφαρμογής:

Στρώσεις:

αραίωση 5-10% με WS

με πινέλο ή κοντότριχο ρολό μοχέρ

μία (1) ή δύο (2) στρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ $+10^\circ \text{C}$ και $+30^\circ \text{C}$. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Βερνίκια νερού Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Δ/ε): 400 g/l (2010) Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 400 g/l

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.