

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Absolute Matt Emulsion

Περιγραφή:

Υψηλής αδιαφάνειας, χαμηλής οσμής, ματ φινιρίσμα με βάση το νερό για τοίχους και οροφές. Το βαθύ ματ ελαφρώς πλενόμενο φινιρίσμα ταιριάζει ιδανικά σε υπνοδωμάτια, σαλόνια, τραπεζαρίες και άλλες περιοχές χαμηλής κυκλοφορίας.

Ιδιότητες:

Επίπεδο Γυαλάδας*	Θεωρητική Απόδοση	Συστάμενο πάχος φιλμ	Συστάμενος αριθμός στρώσεων	Στεγνό στην επιφάνεια*	Χρόνος επικάλυψης
Ματ (2%)	13m ² ανά λίτρο (διαφέρει ανάλογα με το επιφανειακό πορώδες και την υφή)	30 μικρά στεγνού φιλμ	2	1 ώρα	1-4 ώρες το ελάχιστο*
Στερεά κατ' όγκο	Διαθέσιμες αποχρώσεις	Διαθέσιμες συσκευασίες	*Η πλήρης σκλήρυνση (ξήρανση) της επίστρωσης μπορεί να διαρκέσει έως και αρκετές ημέρες, ανάλογα με το πάχος του φιλμ της στρώσης που εφαρμόζεται και τις συνθήκες ξήρανσης στο περιβάλλον. Η επίστρωση δεν πρέπει να εκτίθεται σε βαριά επφάνειακή συμπίκνωση πριν στεγνώσει εντελώς, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμο σημάδι στην επιφάνεια..		
39%	Όλες οι χρωματικές συλλογές Little Greene	250ml - 1,0L - 2,5L - 5,0L & 10L			

Εγκρίσεις & Πρότυπα :

Μικροπορώδες:

Υδατοδιαπερατότητα (BS EN ISO 7783), μέση Sd: 0,13m, μέση V: 156 g/m²/ημέρα Νερού Ταξινόμηση διαπερατότητας ατμών (EN 1062-1), Κατηγορία: V1 (υψηλή).

Ποιοτικός έλεγχος:

Κατασκευάζεται υπό την αιγίδα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Φίλικό για τα παιδιά:

BS EN71-3:2019 Ασφάλεια παιχνιδιών. Προδιαγραφή για τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων. (Διατίθεται πιστοποιητικό δοκιμής κατόπιν αιτήματος)

Περιεχόμενο VOC:

2004/42/EC Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Υ/α): 130g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέγ. 2 g/l VOC.

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου:

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφεται στο γαλλικό διάταγμα για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων αριθ. 2011 - 321 - Απρίλιος 2011 και βραβεύτηκε με A+.

Αντίσταση πλυσίματος/τριβής:

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN EN 13 300 και έχει ταξινομηθεί. Αντοχή σε υγρό τρίψιμο – Κατηγορία 2. Γυαλιστερό – Πολύ Ματ. Αναλογία αντίθεσης – Κατηγορία 1. Μεγαλύτερο μέγεθος κόκκου – Λεπτό.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Γενικά: Αφαιρέστε τυχόν ατέλειες της επιφάνειας και επιδιορθώστε τυχόν ελαττώματα για να εξασφαλίσετε ένα κορυφαίο φινιρίσμα.

Υπάρχουσα βαμμένη επιφάνεια: Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά και ξεφλουδισμένα χρώματα. Απολιπνάνετε με κατάλληλο διάλυμα απορρυπαντικού και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο μεσαίας κοκκομετρίας κοκ.120-150 για να δημιουργήσετε μια λεία επιφάνεια χωρίς ελαττώματα, επιμένοντας περισσότερο στα σημεία όπου έχει αφαιρεθεί το χρώμα. Κάντε τις επισκευές, τρίψτε και όπου χρειάζεται στην εκτεθειμένη επιφάνεια εφαρμόστε το αστάρι Little Greene Intelligent ASP.

Νέοι τοίχοι με σοβά: Για επιφάνειες που είναι με καινούργιο σοβά, αφήστε τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες για να στεγνώσει καλά ο σοβάς. Εφαρμόστε μια στρώση Absolute Matt Emulsion ως αστάρι αραιώνοντας το χρώμα με προσθήκη 5 έως 25% (κατ' όγκο) νερό, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος. Εφαρμόστε με πινέλο και ρολό στο σύνολο της επιφάνειας και αφήστε να στεγνώσει. Ολοκληρώστε εφαρμόζοντας δύο πλήρεις στρώσεις.

Για νέους, πλήρως σοβατισμένους τοίχους, αφήστε τουλάχιστον έξι μήνες για να στεγνώσει καλά ο σοβάς πριν βάψετε. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για βαφή πάνω από υποστρώματα ασβεστικής βάσεως ή άλλων φυσικών σοβάδων, εφόσον οι τοίχοι δεν υποφέρουν από προβλήματα υγρασίας και έχουν τηρηθεί οι παραπάνω οδηγίες χρόνου στεγνώματος του σοβά.

Υπάρχοντες βαμμένοι τοίχοι με γυφτοσανίδα : Πλύνετε ελαφρά οποιαδήποτε υπάρχουσα βαφή για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή επιφανειακούς λεκέδες. Εφαρμόστε μια στρώση Absolute Matt Emulsion ως αστάρι αραιώνοντας το χρώμα με προσθήκη 5 έως 25% (κατ' όγκο) νερό, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος. Ολοκληρώστε εφαρμόζοντας τουλάχιστον δύο πλήρεις στρώσεις, όπως απαιτείται.

Για σημαντική αλλαγή στο συνδυασμό χρωμάτων, συνιστάται ανεπιφύλακτα, η εφαρμογή πρωταρχικά, μιας στρώσης του ασταριού πολλαπλών επιφανειών Little Greene Intelligent ASP. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για βαφή πάνω από υποστρώματα ασβεστικής βάσεως ή άλλων φυσικών σοβάδων, εφόσον οι τοίχοι δεν υποφέρουν από προβλήματα υγρασίας και έχει διασφαλιστεί η συμβατότητα με την υπάρχουσα επίστρωση.

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Absolute Matt Emulsion

Εφαρμογή:

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 8°C.

Χρωματισμός με πινέλο: Χρησιμοποιείτε πάντα πινέλα με συνθετικές τρίχες υψηλής ποιότητας που έχουν το κατάλληλο μέγεθος για το συγκεκριμένο έργο. Τα καινούργια πινέλα πρέπει να καθαρίζονται και να πλένονται σε καθαρό νερό και να στεγνώνουν καλά σκουπίζοντάς τα με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Αποφύγετε τη βύθιση του πινέλου πολύ μέσα στο δοχείου του χρώματος για να αποτρέψετε την είσοδο του χρώματος στο δακτύλιο. Αποφύγετε τις σταγόνες και πιτσιλιές με το να μην υπερφορτώνετε το πινέλο. Εφαρμόστε χρώμα με ομοιόμορφες πινελιές και επεκτείνετε μόνο την περιοχή βαφής έτσι ώστε να διατηρείται εύκολα μια υγρή άκρη. Για τελικό φινιρίσμα υψηλότερης ποιότητας, εφαρμόστε τις τελικές πινελιές προς την ίδια κατεύθυνση και μην ξαναπερνάτε από τα σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει.

Για περίπλοκα αντικείμενα ή όταν οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος/ ή συνθήκες υψηλής ροής αέρα δεν μπορούν να αποφευχθούν, ο χρόνος εργασιμότητας μπορεί να παραταθεί προσθέτοντας 10 έως 15% (κατ' όγκο) νερό. Αυτή η συμβουλή ισχύει επίσης και για μεγάλες επιτρεστές περιοχές. Ωστόσο, η χρήση ρολού βαφής είναι η συνιστάμενη μέθοδος εφαρμογής σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με Ρολό: Χρησιμοποιήστε γούνινο ρολό βαφής με κοντό πέλος για καλύτερη εμφάνιση σε λείες επιφάνειες. Αυξήστε το μέγεθος του πέλους του ρολού όταν υπάρχουν πιο άγριες επιφάνειες. Διατηρήστε όλες τις τελικές κινήσεις του ρολού πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, διατηρώντας μια υγρή άκρη σε όλη τη διάρκεια και μην ξαναπερνάτε από τα σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σας αφήσει σημάδια. Όταν υπάρχουν οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος/ ή συνθήκες υψηλής ροής αέρα δεν μπορούν να αποφευχθούν, ο χρόνος εργασιμότητας μπορεί να παραταθεί προσθέτοντας 10 έως 15% (κατ' όγκο) νερό.

Εφαρμογή με πιστόλι βαφής:

Συμβατικό:

Αραιώστε έως και:	40% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	1.60 έως 2.00 mm (62 έως 78 thou)
Πίεση αέρα:	0.28 έως 0.41 MPa (40 έως 60 psi)

Airless

Αραιώστε έως και:	20% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	0.28 έως 0.54 mm (11 έως 21 thou)
Πίεση αέρα:	12.6 έως 19.6 MPa (1800 έως 2800 psi)

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε την περίσσεια χρώματος και καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε ποτέ τα πινέλα και τα ρολά μέσα σε νερό γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης εφαρμογής τους.

Αποθήκευση και Διάρκεια ζωής:

Αποθηκεύστε το αχρησιμοποίητο χρώμα σε δροσερό, στεγνό χώρο χωρίς παγετό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια έχουν τοποθετηθεί σωστά μετά την χρήση. Όταν το δοχείο δεν έχει ανοιχτεί και φυλάσσεται υπό τις παραπάνω συνθήκες, το προϊόν είναι σταθερό για ελάχιστη περίοδο δύο (2) ετών.

Φροντίδα:

Καθαρισμός: Για ελαφριά λεκιασμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα αραιό, χλιαρό διάλυμα οικιακού απορρυπαντικού και ένα καθαρό σφουγγάρι ή πανί χωρίς χνούδι. Βεβαιωθείτε ότι το σφουγγάρι ή το πανί είναι βρεγμένο (αλλά δεν στάζει), πλύνετε την προβληματική περιοχή και επαναλάβετε όπως απαιτείται.

Για να αποτρέψετε τη γενική συσσώρευση λεκέδων, διατηρείτε το σπίτι σας καλά αεριζόμενο κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη συσσώρευση λαδιού και λίπους, όπως το μαγείρεμα.

Αντιμετωπίστε τη σκόνη που δημιουργείται από εργασίες DIY, κατά προτίμηση, με συλλογή στην πηγή ή με σχολαστικό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.

Ειδική φροντίδα: Αποφύγετε την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων στην επιφάνεια για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το βάψιμο. Τα ράφια και άλλες επιφάνειες συχνής χρήσης μπορεί να προστατευτούν για περισσότερο χρόνο εφαρμόζοντας μια πολύ ελαφριά στρώση γυαλιστικού κεριού μέλισσας νερού.

Επισκευή: Τρίψτε ελαφρά την περιοχή που θέλετε να ξαναβάψετε, εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι σε οποιοδήποτε εκτεθειμένο υπόστρωμα. Ξαναβάψτε τις επιφάνειες με μία ή δύο στρώσεις όπως απαιτείται. Οι επισκευές τοπικά σημείων θα έχουν σχεδόν πάντα ως αποτέλεσμα καλύτερη αισθητική εμφάνιση.

Απόρριψη & Ανακύκλωση

Απορρίψτε την περίσσεια ή τα υπολείμματα χρώματος μέσω εξουσιοδοτημένου χειριστή παράδοσης απορριμμάτων. Τα άδεια μεταλλικά δοχεία μπορούν να ανακυκλωθούν (αφαιρέστε την πλαστική λαβή σε δοχεία των 2,5 & 5,0L).

Υγεία & Ασφάλεια

Να διαβάζετε πάντα την επικέτα στο κουτί πριν από τη χρήση. Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποποίηση ευθυνών - Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεδομένων είναι σωστές σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία μας. Η Little Greene Paint Company διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν, χωρίς προειδοποίηση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν απαλλάσσουν τους χρήστες από την ευθύνη να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δοκιμές και περάσματα, ούτε συνεπώς να καμία νομικά δεσμευτική διασφάλιση ορισμένων ιδιοτήτων ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι όροι της υπηρεσίας και της εφαρμογής ενδέχεται να είναι πέρα από τον έλεγχό μας, επομένως καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com