

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Intelligent Exterior Eggshell

Περιγραφή:

Υψηλής ποιότητας, υδατοδιαλυτό, εξαιρετικά ανθεκτικό και εύκαμπτο αδιαφανές φινιρίσμα ξύλου – ριπολίνη ανοιχτού πόρου - που δημιουργεί φιλμ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές ξύλινες επενδύσεις και κουφώματα. Η ριπολίνη ξύλου ανοιχτού πόρου Intelligent Exterior Eggshell προσφέρει μέγιστη προστασία χάρη στην ανώτερη διείσδυση, την αντίστασή της στα ραγίσματα και ξεφλουδίσματα και μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα ξυλεία χωρίς να χρειάζεται αστάριωμα αλλά και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες. Είναι εύκολη στο καθαρίσμα με εξαιρετική αντοχή στο νερό και εξαιρετική πρόσφυση σε παλαιά φινιρίσματα με βάση διαλύτες. Δημιουργεί ένα μικροπορώδες φιλμ που ελαχιστοποιεί τα φουσκώματα και είναι πλήρως ανθεκτική στην ανάπτυξη μυκήτων και βρύων.

Ιδιότητες:

Επίπεδο Γυαλάδας*	Θεωρητική Απόδοση	Συστάμενο πάχος φιλμ	Συστάμενος αριθμός στρώσεων	Στεγνό στην επιφάνεια *	Χρόνος επικάλυψης
Eggshell (15%)	12m ² ανά λίτρο (διαφέρει ανάλογα με το επιφανειακό πορώδες και την υφή)	30 μικρά στεγνού φιλμ	2	2 - 4 ώρες	16 ώρες το ελάχιστο
Στερεά κατ' όγκο	Διαθέσιμες αποχρώσεις	Διαθέσιμες συσκευασίες	*Μπορεί να χρειαστούν έως και 7 ημέρες για την πλήρη ωρίμανση, ανάλογα με τον αριθμό των στρώσεων, το πάχος του φιλμ και τις τοπικές συνθήκες.		
36%	Όλες οι χρωματικές συλλογές Little Greene	2,5L & 1,0L			

Εγκρίσεις & Πρότυπα :

Ποιοτικός έλεγχος:

Κατασκευάζεται υπό την αιγίδα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Φιλικό για τα παιδιά:

BS EN71-3:2019 Ασφάλεια παιχνιδιών.
Προδιαγραφή για τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων. (Διατίθεται πιστοποιητικό δοκιμής κατόπιν αιτήματος)

Περιεχόμενο VOC:

2004/42/EC Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Υδ): 130g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέγ. 30 g/l VOC.

Αντίσταση πλυσίματος/τριβής:

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN EN 13 300 και έχει ταξινομηθεί.
Αντοχή σε υγρό τρίψιμο – Κατηγορία 1. Γυαλιστερό – Ματ. Αναλογία αντίθεσης – Κατηγορία 1. Μεγαλύτερο μέγεθος κόκκου – Λεπτό.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Γενικά: Αφαιρέστε τυχόν ατέλειες της επιφάνειας και επιδιορθώστε τυχόν ελαττώματα για να εξασφαλίσετε ένα κορυφαίο φινιρίσμα.

Νέο ξύλο: Η ξυλεία από μαλακό ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία με συντηρητικά πρέπει να συντηρείται με κάποιο κατάλληλο συντηρητικό ξύλου.

Όλη η λεία πλανισμένη ξυλεία πρέπει να τριφτεί και να καθαριστεί επιμελώς, διασφαλίζοντας ότι η ξυλεία είναι στεγνή και απαλλαγμένη από μολύνσεις και σκόνη. Η ακατέργαστη ξυλεία πρέπει να καθαριστεί από την σκόνη, λίπη και τυχόν υπολείμματα ή μόλυνση από μούχλα ή βρύα. Συνεχίστε με δύο στρώσεις της ριπολίνης ανοιχτού πόρου Little Greene Intelligent Exterior Eggshell. Για καλύτερα αποτελέσματα σε καινούργιο, μη επικαλυμμένο ξύλο που περιέχει ρητινώδεις ρόζους, εφαρμόστε δύο στρώσεις του ασταριού Aluminium Wood Primer για να αποφύγετε λεκέδες ή/και αποχρωμασμό.

Μέταλλα: Τα νέα σιδηρούχα/μη σιδηρούχα μέταλλα πρέπει να καθαρίζονται με το χέρι ή μηχανικά, για να αφαιρέσετε τυχόν επιφανειακή σκουριά πριν την εφαρμογή. Το γυμνό ή διαβρωμένο σίδηρο ή χάλυβας θα απαιτήσει επεξεργασία με 2 στρώσεις αστάρι Little Greene Intelligent ASP.

Σημ.: Η ριπολίνη ξύλου ανοιχτού πόρου Intelligent Exterior Eggshell δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε ξύλινα deck.

Θερμοκρασία εφαρμογής:

Η θερμοκρασία του υποστρώματος και του αέρα πρέπει να είναι 10°C ή μεγαλύτερη κατά την εφαρμογή και κατά τη διάρκεια στεγνώματος και τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου. Αποφύγετε το βάψιμο σε θερμοκρασίες άνω των 25°C. Βεβαιωθείτε ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου είναι κάτω από 15% πριν την επίστρωση. Το υγρό ή σάπιο ξύλο δεν πρέπει ποτέ να βάφεται, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε αστοχία με ξεφλούδισμα, φουσκάλες ή ρωγμές. Αποφύγετε το βάψιμο όταν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού κατά τη διάρκεια των περιόδων εφαρμογής και στεγνώματος.

Υπάρχον φινιρίσμα χρώματος: Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά και ξεφλουδισμένα χρώματα. Απολιπνάνετε με κατάλληλο διάλυμα απορρυπαντικού, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο μεσαίας κοκκομετρίας, κοκ.120-150 για να δημιουργήσετε μια λεία επιφάνεια χωρίς ελαττώματα, επιμένοντας περισσότερο στα σημεία όπου έχει αφαιρεθεί το χρώμα. Κάντε τις επισκευές, τρίψτε και εφαρμόστε ως αστάρι μια πρώτη στρώση Little Greene Intelligent Exterior Eggshell στην εκτεθειμένη και επισκευασμένη επιφάνεια. Συνεχίστε με 2 στρώσεις Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

Η ριπολίνη ξύλου ανοιχτού πόρου Intelligent Exterior Eggshell δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε κερωμένο, βαμμένο ξύλο ή βερνικωμένο ξύλο, χωρίς πλήρη αφαίρεση της επικάλυψης και κατάλληλο καθαρισμό και τρίψιμο για να μπορέσει να προσφέρει καλή πρόσφυση.

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Intelligent Exterior Eggshell

Εφαρμογή:

Η ριπολίνη ξύλου ανοιχτού πόρου Little Greene Intelligent Exterior Eggshell παρέχεται έτοιμο για χρήση χωρίς την ανάγκη αραιώσης. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Το ελαφρύ τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων θα αφαιρέσει τυχόν κηλίδες σκόνης και άλλα επιφανειακά σημάδια, δημιουργώντας ένα σχεδόν επαγγελματικό φινιρίσμα. Η εφαρμογή και η χρήση πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τους κώδικες τρακτικής που περιγράφονται στα BS 6150 και BS 5493.

Χρωματισμός με πινέλο: Χρησιμοποιείτε πάντα πινέλα με συνθετικές τρίχες υψηλής ποιότητας που έχουν το κατάλληλο μέγεθος για το συγκεκριμένο έργο. Τα καινούργια πινέλα πρέπει να καθαρίζονται και να πλένονται σε καθαρό νερό και να στεγνώνουν καλά σκουπίζοντάς τα με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Αποφύγετε τη βύθιση του πινέλου πολύ μέσα στο δοχείο του χρώματος για να αποτρέψετε την είσοδο του χρώματος στο δακτύλιο. Αποφύγετε τις σταγόνες και πιπασιές με το να μην υπερφορτώνετε το πινέλο. Εφαρμόστε την ριπολίνη ξύλου ανοιχτού πόρου Little Greene Intelligent Exterior Eggshell με ομοιόμορφες πινελιές και επεκτείνετε μόνο την περιοχή βαφής έτσι ώστε να διατηρείται εύκολα μια υγρή άκρη. Για τελικό φινιρίσμα υψηλότερης ποιότητας, εφαρμόστε τις τελικές πινελιές προς την ίδια κατεύθυνση και μην ξαναπερνάτε από σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει.

Χρωματισμός με Ρολό: Χρησιμοποιήστε γούνινο ρολό βαφής με μέτριο πέλос για καλύτερη εμφάνιση σε λείες επιφάνειες. Διατηρήστε όλες τις τελικές κινήσεις του ρολού πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, διατηρώντας μια υγρή άκρη σε όλη τη διάρκεια και μην ξαναπερνάτε από σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σας αφήσει σημάδια.

Εφαρμογή με πιστόλι βαφής:

Συμβατικό:

Αραιώστε έως και:	20% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	1.60 έως 2.00 mm (62 έως 78 thou)
Πίεση αέρα:	0.28 έως 0.41 MPa (40 έως 60 psi)

Airless

Αραιώστε έως και:	10% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	0.28 έως 0.54 mm (11 έως 21 thou)
Πίεση αέρα:	12.6 έως 19.6 MPa (1800 έως 2800 psi)

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε την περίσσεια χρώματος και καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε ποτέ τα πινέλα και τα ρολά μέσα σε νερό γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης εφαρμογής τους.

Αποθήκευση και Διάρκεια ζωής:

Αποθηκεύστε το αχρησιμοποίητο χρώμα σε δροσερό, στεγνό χώρο χωρίς παγετό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια έχουν τοποθετηθεί σωστά μετά την χρήση. Όταν το δοχείο δεν έχει ανοιχτεί και φυλάσσεται υπό τις παραπάνω συνθήκες, το προϊόν είναι σταθερό για ελάχιστη περίοδο δύο (2) ετών.

Φροντίδα:

Καθαρισμός: Για ελαφριά λεκιασμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα αραιό, χλιαρό διάλυμα οικιακού απορρυπαντικού και ένα καθαρό σφουγγάρι ή πανί χωρίς χνούδι. Βεβαιωθείτε ότι το σφουγγάρι ή το πανί είναι βρεγμένο (αλλά δεν στάζει), πλύνετε την προβληματική περιοχή και επαναλάβετε όπως απαιτείται.

Ειδική φροντίδα: Αποφύγετε την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων στην επιφάνεια για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το βάψιμο.

Επισκευή: Τρίψτε ελαφρά την περιοχή που θέλετε να ξαναβάψετε, εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι σε οποιοδήποτε εκτεθειμένο υπόστρωμα. Ξαναβάψτε τις επιφάνειες με μία ή δύο στρώσεις όπως απαιτείται. Οι επισκευές τοπικά σημείων θα έχουν σχεδόν πάντα ως αποτέλεσμα κατώτερη αισθητική εμφάνιση.

Απόρριψη & Ανακύκλωση

Απορρίψτε την περίσσεια ή τα υπολείμματα χρώματος μέσω εξουσιοδοτημένου χειριστή παράδοσης απορριμμάτων. Τα άδεια μεταλλικά δοχεία μπορούν να ανακυκλωθούν (αφαιρέστε την πλαστική λαβή σε δοχεία των 2,5L).

Υγεία & Ασφάλεια

Να διαβάζετε πάντα την επικέτα στο κουτί πριν από τη χρήση. Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποποίηση ευθυνών - Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεδομένων είναι σωστές σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία μας. Η Little Greene Paint Company διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν, χωρίς προειδοποίηση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν απαλλάσσουν τους χρήστες από την ευθύνη να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δοκιμές και περάσματα, ούτε συνεπώς να καμία νομικά δεσμευτική διασφάλιση ορισμένων ιδιοτήτων ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι όροι της υπηρεσίας και της εφαρμογής ενδέχεται να είναι πέρα από τον έλεγχό μας, επομένως καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδοχή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com