

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Wall Primer Sealer

Περιγραφή:

Μικροπορώδες, στεγανοποιητικό και σταθεροποιητικό αστάρι τοίχου υψηλής αδιαφάνειας και χαμηλής οσμής. Αραιώνεται με νερό, που παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υπάρχοντα φινιρίσματα. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση πριν από φινιρίσματα Little Greene με βάση το νερό τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλο για την προετοιμασία νέων σοβάδων, ή και επισκευασμένων επιφανειών, μετά από κατάλληλη προετοιμασία.

Ιδιότητες:

Επίπεδο Γυαλάδας*	Θεωρητική Απόδοση	Συνιστάμενο πάχος φιλμ	Συνιστάμενος αριθμός στρώσεων	Στεγνό στην επιφάνεια *	Χρόνος επικάλυσης
Ματ (<6%)	13m² ανά λίτρο (διαφέρει ανάλογα με το επιφανειακό πορώδες και την υφή)	30 μικρά στεγνού φιλμ	1	1 ώρα	4 ώρες το ελάχιστο
Στερεά κατ' όγκο	Διαθέσιμες αποχρώσεις	Διαθέσιμες συσκευασίες			
29%	Παστέλ αποχρώσεις	2,5L - 5,0L & 10L			

Εγκρίσεις & Πρότυπα :

Ποιοτικός έλεγχος:
Κατασκευάζεται υπό την αιγίδα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Περιεχόμενο VOC:
2004/42/EC Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Υ/Ζ): 30g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέγ. 6 g/l VOC.

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου:
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφεται στο Γαλλικό διάταγμα για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων αριθ. 2011 - 321 - Απρίλιος 2011 και βραβεύτηκε ως A+.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Υπάρχουσα βαμμένη επιφάνεια: Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά και ξεφλουδισμένα χρώματα. Απολιπάνετε με κατάλληλο διάλυμα απορρυπαντικού και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο μεσαίας κοκκομετρίας κοκ.120-150 για να δημιουργήσετε μια λεία επιφάνεια χωρίς ελαττώματα, επιμένοντας περισσότερο στα σημεία όπου έχει αφαιρεθεί το χρώμα. Κάντε τις επισκευές, τρίψτε και όπου χρειάζεται στην εκτεθειμένη επιφάνεια εφαρμόστε το αστάρι Little Greene Wall Primer Sealer.

Νέοι τοίχοι με σοβά: Για επιφάνειες που είναι με καινούργιο σοβά, αφήστε τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες για να στεγνώσει καλά ο σοβάς. Εφαρμόστε μια στρώση ασταριού Wall Primer Sealer αραιώνοντας με προσθήκη 5 έως 25% (κατ' όγκο) νερό, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος. Εφαρμόστε με πινέλο και ρολό στο σύνολο της επιφάνειας και αφήστε να στεγνώσει.

Για νέους, πλήρως σοβατισμένους τοίχους, αφήστε τουλάχιστον έξι μήνες για να στεγνώσει καλά ο σοβάς πριν βάψετε. Αυτό το προϊόν δεν προτείνεται για εφαρμογή πάνω από υποστρώματα ασβεστικής βάσεως ή άλλων φυσικών σοβάδων.

Υπάρχοντες βαμμένοι τοίχοι με γυψοσανίδα : Πλύνετε ελαφρά οποιαδήποτε υπάρχουσα βαφή για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή επιφανειακούς λεκέδες. Εφαρμόστε μια στρώση ασταριού Wall Primer Sealer αραιώνοντας με προσθήκη 5 έως 25% (κατ' όγκο) νερό, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος.

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Wall Primer Sealer

Εφαρμογή:

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 8°C ή εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής κατά την εφαρμογή ή το στέγνωμα. Για να έχετε καλή ροή, εφαρμόστε μια πλούσια στρώση αλλά αποφεύγοντας τρεξίματα του ασταριού στην επιφάνεια.

Εφαρμογή με πινέλο: Χρησιμοποιείτε πάντα πινέλα με συνθετικές τρίχες υψηλής ποιότητας που έχουν το κατάλληλο μέγεθος για το συγκεκριμένο έργο. Τα καινούργια πινέλα πρέπει να καθαρίζονται και να πλένονται σε καθαρό νερό και να στεγνώνουν καλά σκουπίζοντάς τα με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Αποφύγετε τη βύθιση του πινέλου πολύ μέσα στο δοχείο του χρώματος για να αποτρέψετε την είσοδο του χρώματος στο δακτύλιο. Αποφύγετε τις σταγόνες και πιπιλίες με το να μην υπερφορτώνετε το πινέλο. Εφαρμόστε χρώμα με ομοιόμορφες πινελιές και επεκτείνετε μόνο την περιοχή βαφής έτσι ώστε να διατηρείται εύκολα μια υγρή άκρη. Για τελικό φινιρίσμα υψηλότερης ποιότητας, εφαρμόστε τις τελικές πινελιές προς την ίδια κατεύθυνση και μην ξαναπερνάτε από τα σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει.

Το ελαφρύ τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων θα αφαιρέσει τυχόν κηλίδες σκόνης και άλλα επιφανειακά, δημιουργώντας ένα σχεδόν επαγγελματικό φινιρίσμα.

Εφαρμογή με Ρολό: Χρησιμοποιήστε γούνινο ρολό βαφής με κοντό πέλος για καλύτερη εμφάνιση σε λείες επιφάνειες. Αυξήστε το μέγεθος του πέλους του ρολού όταν υπάρχουν πιο άγριες επιφάνειες. Διατηρήστε όλες τις τελικές κινήσεις του ρολού πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, διατηρώντας μια υγρή άκρη σε όλη τη διάρκεια και μην ξαναπερνάτε από τα σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σας αφήσει σημάδια.

Εφαρμογή με πιστόλι βαφής:

Συμβατικό:

Αραιώστε έως και:	40% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	1.60 έως 2.00 mm (62 έως 78 thou)
Πίεση αέρα:	0.28 έως 0.41 MPa (40 έως 60 psi)

Airless

Αραιώστε έως και:	20% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	0.28 έως 0.54 mm (11 έως 21 thou)
Πίεση αέρα:	12.6 έως 19.6 MPa (1800 έως 2800 psi)

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε την περίσσεια χρώματος και καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε ποτέ τα πινέλα και τα ρολά μέσα σε νερό γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης εφαρμογής τους.

Αποθήκευση και Διάρκεια ζωής:

Αποθηκεύστε το αχρησιμοποίητο χρώμα σε δροσερό, στεγνό χώρο χωρίς παγετό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια έχουν τοποθετηθεί σωστά μετά την χρήση. Όταν το δοχείο δεν έχει αναχίσει και φυλάσσεται υπό τις παραπάνω συνθήκες, το προϊόν είναι σταθερό για ελάχιστη περίοδο δύο (2) ετών.

Απόρριψη & Ανακύκλωση

Απορρίψτε την περίσσεια ή τα υπολείμματα χρώματος μέσω εξουσιοδοτημένου χειριστή παράδοσης απορριμμάτων. Τα άδεια μεταλλικά δοχεία μπορούν να ανακυκλωθούν (αφαιρέστε την πλαστική λαβή σε δοχεία των 2,5 & 5,0L).

Υγεία & Ασφάλεια

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα στο κουτί πριν από τη χρήση. Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποποίηση ευθυνών - Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεδομένων είναι σωστές σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία μας. Η Little Greene Paint Company διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν, χωρίς προειδοποίηση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν απαλλάσσουν τους χρήστες από την ευθύνη να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δοκιμές και περάσματα, ούτε συνεπώς να καμία νομικά δεσμευτική διασφάλιση ορισμένων ιδιοτήτων ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι όροι της υπηρεσίας και της εφαρμογής ενδέχεται να είναι πέρα από τον έλεγχό μας, επομένως καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδοκτή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com