

Διατηρεί τον αρχικό
τόνο του
ανοιχτόχρωμου ξύλου

Άοσμο

Εύκολο στην εφαρμογή

Χωρίς ανάμειξη – ενός
συστατικού

Χρήση σε
οποιαδήποτε περιοχή
που απαιτείται να
είναι χωρίς
δυσάρεστες οσμές η
εφαρμογή

Για χρήση σε όλους
τους τύπους
ευρωπαϊκής ξυλείας

Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως
αστάρι προετοιμασίας για
όλα τα βερνίκια
πατωμάτων με βάση το
νερό Blanchon

Prim'Sealer



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Το PRIM'SEALER είναι ένα άοσμο αστάρι με βάση το νερό για ξύλινα δάπεδα, που συνιστάται όταν θέλετε να διατηρήσετε τον αρχικό τόνο ενός ανοιχτόχρωμου ξύλου.
- Το PRIM'SEALER προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με βερνίκια δαπέδου από ξύλο BLANCHON BELMONT™, INTENSIV™, SPORT™, BLUMOR® SD...
- Η τεχνική του απόδοσης και η σύνθεσή του πληρούν τα πιο αυστηρά οικολογικά κριτήρια.
- Το PRIM'SEAL προορίζεται για χρήση σε όλους τους τύπους ευρωπαϊκού ξύλου (εάν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε σε καρυδιά, επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα μας).
- Άχρωμο φινίρισμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Τρίψτε το παλαιό ή το νέο ξύλινο δάπεδο για να αποκτήσετε μια λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια: πρώτα τρίψτε ως γυμνό ξύλο με γυαλόχαρτο κοκ. 24 ή 36, μετά με κοκ. 50 ή 60 και τελειώστε με κοκ. 100 ή 120 (βλ. § ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στη συνέχεια καθαρίστε καλά.
- Το ξύλινο δάπεδο πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό και στεγνό: κατά γενικό κανόνα, η περιεκτικότητα σε υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 10% (μην χρησιμοποιείτε απορροπτικά ή λευκαντικά).
- Για κολλητά ξύλινα δάπεδα, χρησιμοποιήστε BLANCHON PRO FILLER (γεμιστικό με βάση το νερό) ή BLANCHON RESIN FILLER για πλήρωση και αντιστοίχιση χρωμάτων (συμβουλευτείτε τα Φύλλα Τεχνικών Δεδομένων για αυτά τα προϊόντα).
- Εντομοκτόνος θεραπεία: Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο προϊόν θεραπείας.
- Βαφή ξύλου: Τα δάπεδα τριμμένα σε γυμνό ξύλο μπορούν να χρωματιστούν με την βαφή ξύλου BLANCHON AQUATEINTE™ 2K. Σε αυτή την περίπτωση, όταν το AQUATEINTE™ 2K έχει στεγνώσει, εφαρμόστε το PRIM'SEALER και στην συνέχεια το επιλεγμένο βερνίκι πατώματος.

ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το PRIM'SEALER είναι έτοιμο για χρήση. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Μην αραιώσετε.
- Μην εφαρμόζετε σε ξύλινο δάπεδο εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 12°C ή εάν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 85% (σύμφωνα με την ισχύουσα DTU).
- Να μην χρησιμοποιείται σε ξύλο με περιεκτικότητα σε υγρασία πάνω από 10%.
- Εφαρμόστε μια γενναιόδωρη στρώση PRIM'SEALER με ρολό απευθείας πάνω στο ξύλο. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 2 στρώσεις από το επιλεγμένο φινίρισμα.
- Το PRIM'SEALER μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με λεία σπάτουλα. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητες δύο σταυρωτές στρώσεις.
- Μην εφαρμόζετε το PRIM'SEALER με σπάτουλα σε οξιά, σφεντάμι ή κερασιά.
- Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση.
- Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Προστασία του περιβάλλοντος:
 - Αφαιρέστε προσεκτικά την υπερβολική υγρασία από τον εξοπλισμό μετά την εφαρμογή. Στραγγίστε το εξοπλισμό καλά.
 - Ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας πολύ λίγο νερό σε ένα δοχείο. Αφήστε το νερό να εξατμιστεί. Το ξηρό υπόλειμμα μπορεί στη συνέχεια να απορριφθεί κανονικά σε κάδο.
 - Σφραγίστε σωστά το δοχείο μετά τη χρήση.
 - Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα σε αποχετεύσεις.
 - Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σε ένα κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Blanchon

Prim'Sealer

ΣΤΕΓΝΟ

- Εφαρμογή με ρολό:
 - Χρόνος εκτός σκόνης: 20' έως 30' λεπτά υπό κανονικές συνθήκες.
 - Για επαναβαφή: 1 ώρα και 30' λεπτά υπό κανονικές συνθήκες.
- Εφαρμογή με σπάτουλα:
 - Χρόνος εκτός σκόνης: 20' έως 30' λεπτά υπό κανονικές συνθήκες.
 - Για επαναβαφή: 30' λεπτά υπό κανονικές συνθήκες.
- Μην περιμένετε περισσότερες από 24 ώρες πριν εφαρμόσετε το επιλεγμένο βερνίκι πατώματος.

ΑΠΟΔΟΣΗ

- Εφαρμογή με ρολό: 10 m² ανά λίτρο ανά στρώση.
- Εφαρμογή με σπάτουλα: 20 m² ανά λίτρο ανά στρώση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Φυλάσσεται προσεκτικά, προστατεύεται από τον παγετό (προσοχή κατά την αποθήκευση σε οχήματα).
- Σφραγίστε ξανά προσεκτικά μετά τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΗΣΗ	Primer for wood floor varnishes
ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Water-based acrylic polyurethane
AFNOR CLASSIFICATION	Family 1, class 7b2
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1.02 (at 20°C, as per NF T 30020)
ΙΞΩΔΕΣ	BROOKFIELD (Spindle 2, Speed 100 rpm at 20°C) 120 centipoises
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ	Refer to the relevant Safety Data Sheet (available at www.blanchon.com or www.quickfds.com)
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ – ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ	Εφαρμογή με ρολό: 1 ώρα και 30' λεπτά υπό κανονικές συνθήκες Εφαρμογή με σπάτουλα: περίπου 30' λεπτά υπό κανονικές συνθήκες
ΠΡΟΣΦΥΣΗ	Εξαιρετική σε προετοιμασμένα δάπεδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΡΙΨΙΜΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ειδικό τριβείο δαπέδου, με τριβείο ακμών για τις άκρες και ξύστρα για τις γωνίες.
- Η μηχανή λείανσης δαπέδου χρησιμοποιείται προς την κατεύθυνση του φωτός ή καλύτερα, αν είναι δυνατόν, προς την κατεύθυνση του ξύλου.
- Εργαστείτε με ομοιόμορφα, με τακτικό "σκούπισμα" για να διασφαλίσετε ότι ολόκληρη η επιφάνεια γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
- 1ο πέρασμα: χοντρό τρίψιμο (κοκ.24, 30 ή 36) για να αποκαλύψετε το γυμνό ξύλο και να το επιπεδώσετε.
- 2ο πέρασμα: μέτριο τρίψιμο (κοκ.50 ή 60) για να αποκτήσετε λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια.

- 3ο πέρασμα: λεπτό τρίψιμο (κοκ.100 ή 120) για να έχετε καλό φινιρίσμα.
- Κάντε όλες τις άκρες του δωματίου με το τριβείο και το ξύστρα.
- Το γυάλισμα με γυαλιστικό μηχανήμα εφοδιασμένο με λειαντικό πλέγμα (100 ή 120) διασφαλίζει ότι η επιφάνεια είναι τέλεια προετοιμασμένη, ειδικά στην περίπτωση δαπέδων που έχουν εναλλασσόμενες γραμμές: μωσαϊκά, σιρίτια, μοτίβο ψαροκόκαλου, σχέδιο ύφανσης καλαθιού κ.λπ.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλη τη σκόνη από την περιοχή που πρόκειται να βερνικωθεί, χρησιμοποιώντας μια ισχυρή ηλεκτρική σκούπα και συμπεριλαμβανομένων τυχόν σοβατεπί, προεξοχών παραθύρων και καλοριφέρ.

Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων εγκεκριμένο από την Τεχνική Υπηρεσία και εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2018. Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στη Γαλλία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων παρέχονται καλόπιστα μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή. Σε καμία περίπτωση αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση που δίνουμε από εμάς ή να επιβαρύνουμε την ευθύνη μας όταν χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας. Αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων ακυρώνει και αντικαθιστά όλη την προηγούμενη έκδοση.

Rue 69800 SAINT-PRIEST – FRANCE
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon