



FLEUR DESIGNER'S PAINT CHALKY LOOK

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή Το Fleur Chalky Look είναι μια βαφή νερού πλούσια σε ορυκτά στοιχεία, με εξαιρετικά ματ φινιρίσμα. Χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση επίπλων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού και επιφάνειας όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας ματ βαφή.

Εφαρμογή Λόγω των χαρακτηριστικών του προϊόντος, χρησιμοποιείτε σε όλα τα είδη υποστρωμάτων όπως ξύλο, μέταλλο και πλαστικά. Για οικιακή χρήση, χειροτεχνία, καλές τέχνες και εν συντομία, οπουδήποτε απαιτείται βαφή υψηλής ποιότητας, ανθεκτική και με πολύ ματ φινιρίσμα.

Οδηγίες χρήσης

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε σε στεγνές και καθαρισμένες επιφάνειες. Τρίψτε τα σκουριασμένα σημεία. Πάνω από PP (Πλαστικό) εφαρμόστε πρώτα ένα κατάλληλο αστάρι.
- Κάντε την εφαρμογή σε 2 στρώσεις για να λάβετε καλύτερα αποτελέσματα. Επαναβαφή μετά από 30' λεπτά.
- Μόλις στεγνώσει πλήρως μπορείτε να το τρίψετε.
- Δεν απαιτείται κερι για την προστασία του χρώματος μόλις στεγνώσει πλήρως. Η πλήρης μηχανικού ικανότητα και σκληρότητα λαμβάνεται σε 3-5 ημέρες, ανάλογα με το πάχος που εφαρμόζεται και τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Να το χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Το ΔΔΑ δίνεται μετά από σχετική ζήτηση.
- Δεν περιέχει μόλυβδο ή άλλα βαριά μέταλλα.

Χαρακτηριστικά

- Στεγνώνει γρήγορα

- Προσκολλάτε πολύ καλά σε μέταλλα.
- Εξαιρετική καλυπτικότητα.
- Πολύ καλή αντοχή του χρώματος.
- Τρίβεται.
- Πολύ χαμηλό ΠΟΕ και μυρωδιά.
- Εύκολη χρήση και επαναβαφή.
- Χρήση εσωτερική και εξωτερική.
- Πάνω από πλαστικά, εφαρμόστε πρώτα ένα κατάλληλο αστάρι.
- Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε δέρμα, δερματίνη, ξύλο, γυαλί κτλ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση Τροποποιημένες ρητίνες Ακρυλικής Πολυουρεθάνης, Ορυκτά στοιχεία

Αποχρώσεις Δείτε σχετικό χρωματολόγιο

Γυαλάδα <10% at 60°

<7% at 85°

Στεγνό στην αφή (ASTM D-1640 ISO 1517) 30' λεπτά

Πλήρως στεγνό (ASTM D-1640 ISO 1517) 3-5 ημέρες

Πάχος στεγνού φιλμ 45 μ/στρώση (2 στρώσεις)

Θεωρητική απόδοση 1,5m² / δοχείο 130ml – 4,5m² / δοχείο 330ml

Διαλύτης Νερό

Διάρκεια ζωής >2 χρόνια

Επαναβαφή Μετά από 30'-60' λεπτά

Αντοχή στην θερμοκρασία Δεν έχει καθοριστεί

Συνθήκες εφαρμογής Τ° Θερμ. περιβάλλοντος (min): 8°C | Τ° Θερμ.επιφανείας (min): 5-50°C | Υγρασία max: 85% R.H.P.

Χαρακτηριστικά Δοχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα 130 ml και 330ml

ΠΟΕ/ VOC's (g/l) 525-460*

*Αναλόγως της απόχρωσης