



FLEUR DESIGNER'S PAINT LIME PAINT

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή Προϊόντος

Ασβέστης, ένα αρχαίο υλικό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιταλική παράδοση, συναντά τις σύγχρονες τεχνολογίες για να δημιουργήσει ένα υψηλής ποιότητας χρώμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (μέγιστη τιμή 10 g/l).

Ορυκτό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους με φυσικά συνδετικά και πρόσθετα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (μέγιστη τιμή 10 g / l). Δίνει στην επιφάνεια μια ματ και σπινθηρίζουσα όψη. Η βαφή Fleur Lime είναι μια βαφή με βάση το νερό που αποτελείται από παραδοσιακό οργανικό υλικό και βελτιώθηκε μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες για να επιτύχει ένα εξαιρετικό χρώμα από άποψη απόδοσης και εφαρμογής. Χάρη στην ορυκτή σύνθεσή του, είναι ιδιαίτερα αναπνέων και μπορεί να μειώσει σημαντικά την υγρασία του υποστρώματος, αποφεύγοντας έτσι το ξεφλούδισμα και τις αποκολλήσεις που συνήθως προκαλούνται από την υγρασία στην υποκείμενη επιφάνεια. Η ορυκτή του σύνθεση εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό της μούχλας και των μικροοργανισμών, με φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση επιβλαβών χημικών προσθέτων. Η δράση του είναι αποτελεσματική αρκεί οι εξωτερικοί παράγοντες να μην τροποποιούν το pH του.

Που χρησιμοποιείται:

Ιδανικό για τη δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα κατάλληλο για περιβάλλοντα υπό υγρασία όπως μπάνια και κουζίνες. Ιδανικό προϊόν βαφής σε πράσινο (οικολογικό) κτίριο, αλλά και για την συντηρητική αποκατάσταση κτιρίων.

Ιδιότητες:

- Μη τοξικό και άοσμο, παρέχει ασφαλές περιβάλλον και βελτιώνει την ψυχοφυσική ευεξία.
- Εξαιρετικά διαπνέων, μειώνει σημαντικά την υγρασία.
- Αποτρέπει φυσικά τον πολλαπλασιασμό της μούχλας και μικροοργανισμών με φυσικό τρόπο χωρίς τη χρήση χημικών προσθέτων.

Ιδανικές επιφάνειες εφαρμογής:

Ιδανικό για ασβεστικής βάσεως σοβά, για σοβά από μίγμα ασβέστη-τσιμέντου, παλαιά χρώματα και ορυκτές επιστρώσεις. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε προηγούμενα συνθετικά χρώματα ή διαφορετικά υποστρώματα, μετά από σωστή προετοιμασία της επιφάνειας, αλλά το υποκείμενο υπόστρωμα θα θέσει σε κίνδυνο την αναπνοή του χρώματος Fleur Lime Paint

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι απολύτως στεγνή και ωριμασμένη, απόλυτα σταθερή στο υπόστρωμα, απαλλαγμένη από λεκέδες, λιπαρά στοιχεία, μούχλα, μύκητες, κιμωλίαση ή οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόσφυση ή την επιτυχία της εργασίας.

Σε περίπτωση σαθρών και ασταθών επιφανειών, αφαιρέστε τα ασταθή μέρη και ασταρώστε με το αστάρι FLEUR LIME PAINT FONDO.

Εφαρμόστε απευθείας σε επιφάνειες που έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με ασβέστη ή ορυκτές βαφές. Σε περίπτωση επιφανειών θρυμματισμένων ή με κιμωλίαση, εφαρμόστε πρώτα μία στρώση Lime Paint Consolidator και αφήστε να στεγνώσει για 2-4 ώρες.

Το Lime Paint μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη πλήρως στεγνές επιφάνειες ("φρέσκο" γύψο). Τρίψτε την επιφάνεια που πρέπει να βάψετε για να αποκαταστήσετε τυχόν μέρη του γύψου που δεν είναι καλά κολλημένα. Σε περίπτωση σκονισμένων σοβάδων ή υψηλών θερμοκρασιών συνιστάται να βρέχετε άφθονα την επιφάνεια με νερό.



FLEUR DESIGNER'S PAINT LIME PAINT

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

Εφαρμογή:

Εφαρμόστε με τη συγκεκριμένη πινελάτσα Fleur ή με ρολό σε θερμοκρασία μεταξύ +10°C και +35°C. Για να υλοποιήσετε την τεχνική Fleur Limewash αραιώστε την πρώτη στρώση με 40% νερό και μετά από τουλάχιστον 2 ώρες εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση αραιωμένη με 20% νερό. Για μια τεχνική πλήρους χρώματος εφαρμόστε 2 στρώσεις αδιάλυτου χρώματος, αφήστε το να στεγνώσει τουλάχιστον 2 ώρες μεταξύ των δύο στρώσεων. Αραιώστε τις δύο στρώσεις με 20% νερό για ελαφρώς πατιναριστό εφέ.

Για βαθιά σταθεροποίηση εφαρμόστε 2 στρώσεις Lime Paint Consolidator μετά το Lime Paint με ρολό ή πινέλο. Είναι έτοιμο για χρήση για τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Για τις σκουρόχρωμες, αραιώστε με 10% νερό. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Για να κάνετε την επιφάνεια αρκετά ανθεκτική στο πλύσιμο, εφαρμόστε μετά το Consolidator μια στρώση το κερί Fleur – Aqua Wax με βάση το νερό, αφήστε να στεγνώσει και αφαιρέστε το περίσσειμα με ένα βαμβακερό πανί. Για μακροχρόνια προστασία σε επιφάνειες που υπόκεινται σε φθορά, εφαρμόστε δύο στρώσεις κεριού.

Τεχνικά στοιχεία

Χρόνος στεγνού στους 20° : 4 ώρες

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 18 ειδικές αποχρώσεις

Διαθέσιμες συσκευασίες: 0,75L και 2,5L

Αποθήκευση: σε σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασία > +5°C

Κατανάλωση : 0,125-0,170 L/m² ανά στρώση (Τεχνική πλήρους χρώματος)

Σημαντικές σημειώσεις:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως στεγνή και ωριμασμένη και καλά προσκολλημένη στο υπόστρωμα, απαλλαγμένη από λεκέδες, λιπαρά στοιχεία, μούχλα, βακτήρια, μύκητες, κιμωλίαση ή οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόσφυση ή την επιτυχή έκβαση της εργασίας.

Φυλάσσετε μακριά από παγετό (ελάχιστο + 5 ° C). Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το ηλιακό φως.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου και υποστρώματος μεταξύ +10°C και +35°C και με σχετική υγρασία <75%.

Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία δωματίου και υποστρώματος είναι κάτω από +5°C.

Μην εφαρμόζετε όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής, σε πλήρη ηλιακή ακτινοβολία, όταν έχει πολύ αέρα ή σε έντονη ομίχλη. Φροντίστε να έχετε όλο το υλικό που απαιτείται για την εργασία σας για να έχετε μια συνεχή εφαρμογή, έτσι ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία ενώσεων, επικαλύψεων και χρωματικών διαφορών.

Αγοράστε το χρώμα σε μια παρτίδα παραγωγής και σε επαρκή ποσότητα για να ολοκληρώσετε την εργασία ή τουλάχιστον ένα επαρκές τμήμα της εργασίας, προκειμένου να αποφύγετε ορατές διαφορές χρώματος.

Πλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Λόγω της υψηλής αλκαλικής φύσης του προϊόντος, μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια.

Αποφύγετε την επαφή. Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν καλύπτεται από το Τεχνικό Φυλλάδιο, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο ασφαλείας και/ή επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας Γραφείο.

Π.Ο.Ε. (Οδηγία 2004/42/CE) :

Ματ Χρώμα για τοίχους και ταβάνια:

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. σε g/l: από 01.01.2010 = 30 g/l

Μέγιστη ποσότητα Π.Ο.Ε. σε αυτό το προϊόν: 10 g/l.

Προειδοποιήσεις:

Λόγω της ιδιαίτερης ορυκτής σύνθεσης, το προϊόν μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση εφαρμογής εξωτερικά, σε χρώση και αποχρωματισμό με άνισο τρόπο. Αυτές οι ατέλειες δεν πρέπει να θεωρούνται ελαττώματα του προϊόντος αλλά χαρακτηριστικό της φυσικότητάς

Αυτές οι πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα αυστηρά ελεγχόμενων δοκιμών και εκφράζουν τις καλύτερες και πιο ενημερωμένες γνώσεις μας. Επιπλέον, αυτές οι οδηγίες αποκαλύπτονται ως πληροφορίες και δεν μπορούν να εμπλέκουν την ευθύνη της εταιρείας μας ούτε να παρέχουν υποστήριξη για καταγγελίες κάθε είδους που εν πάση περίπτωση μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση των περιγραφόμενων προϊόντων. Αυτό επίσης λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχό μας.