



LOFT ORIGINAL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

LOFT ORIGINAL

Διακοσμητικό χρώμα – Βαφή ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ για τοίχους και δάπεδα.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1,68 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: = = =

απόδοση: 6-7 m² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ πατητής τσιμεντοκονίας

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 2,0

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20 ° C

επαναβαφή: 4 ώρες στους 20 ° C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20 ° C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα μοντέρνο και κομψό διακοσμητικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Το LOFT ORIGINAL μπορεί να εφαρμοστεί σε τοίχους αλλά και σε δάπεδα. Χάρη στα μοναδικά χρώματα και αποχρώσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εξαιρετικά επίκαιρων και μοντέρνων χώρων διαβίωσης. Το LOFT ORIGINAL είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, πλενόμενο και που μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε άλλο χρώμα με βάση το νερό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 2g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σε τοίχους, εφαρμόστε μια στρώση **Αστάρι Προετοιμασίας παχύρευστων βαφών - PRIMAIRE AVANT ENDUIT**.

Σε δάπεδα με τσιμεντοκονία ή πλακάκια, εφαρμόστε μια στρώση Ασταριού Loft για δάπεδα από τσιμεντοκονία και πλακάκια – LOFT PRIMAIRE & LISSAGE.

Σε επιφάνειες εργασίας και πλακάκια τοίχου, εφαρμόστε μια στρώση Ασταριού Loft για επιφάνειες εργασίας και πλακάκια τοίχου – LOFT PRIMAIRE PLAN DE TRAVAIL.

Να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στα δοχεία του προϊόντος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

αραιώση: έτοιμο για χρήση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανοξείδωτη σπάτουλα.

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 2 στρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή και ομοιογενή στρώση με σπάτουλα ή την ανοξείδωτη σπάτουλα άνω λαβής. Αφήστε να στεγνώσει ± 4 ώρες.

Εφαρμόστε τη 2^η στρώση με τον ίδιο χρωματισμό, κάνοντας σταυρωτές κινήσεις. Χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει, λειαίνετε καθώς προχωράτε με την σπάτουλα, προς όλες τις κατευθύνσεις, ωστόσο επιτύχετε μια πολύ λεία επιφάνεια. Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 24 ώρες.

ΔΙΧΡΩΜΙΑ: Επιλέξτε τους 2 χρωματισμούς LOFT ORIGINAL που επιθυμείτε να συνδυάσετε.

Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή και ομοιογενή στρώση του πιο σκούρου χρωματισμού με σπάτουλα ή την ανοξείδωτη σπάτουλα άνω λαβής. Αφήστε να στεγνώσει ± 4 ώρες.

Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση, εφαρμόζοντας ταυτοχρόνως τους 2 χρωματισμούς, σε ζώνες πλάτους ± 50 εκ. Δημιουργήστε κατακόρυφες, ακανόνιστες ζώνες, λειαίνοντας όπως προχωράτε με τη σπάτουλα, έτσι ώστε οι δύο χρωματισμοί να σβήνουν ο ένας μέσα στον άλλον. Εφαρμόστε το ανοιχτό χρώμα επάνω στο σκούρο χρώμα και το αντίστροφο, ωστόσο να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τελειώστε λειαίνοντας με τη σπάτουλα, με μεγάλες κινήσεις από επάνω προς τα κάτω. Αφήστε να στεγνώσει περίπου 24 ώρες.

Αφού περαστεί το ειδικό προστατευτικό, η βαφή LOFT ORIGINAL θα είναι πλενόμενη. Για ιδιαίτερα ανθεκτική προστασία, χρησιμοποιήστε το **Προστατευτικό Loft για δάπεδα, ντους και επιφάνειες εργασίας**. Στον τοίχο, χρησιμοποιήστε το **ματ Προστατευτικό Loft**.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ $+ 5^{\circ} \text{C}$ και $+ 30^{\circ} \text{C}$. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.