



NACRE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

NACRE

Διακοσμητικό χρώμα με λεπτό μαργαριταρένιο βελούδινο φινίρισμα.
Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: $1,35 \pm 30 \text{ gr / lt}$ στους 25°C

ιξώδες: = = =

απόδοση: $12 \text{ m}^2 / \text{lt}$ (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: λεπτό μαργαριταρένιο βελούδινο φινίρισμα

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 2,0

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C


επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα τυπικά μοντέρνο και κομψό διακοσμητικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Το NACRE μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών. Χάρη στα μοναδικά χρώματα και αποχρώσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εξαιρετικά επίκαιρων και μοντέρνων χώρων διαβίωσης. Οι διακοσμημένες επιφάνειες αναδεικνύουν τις όμορφες και λεπτές, μαργαριταρένιου και βελούδινου φινιρίσματος σκίες που δημιουργούνται με τους διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής. Η απαλότητα των χρωμάτων της διακοσμητικής βαφής NACRE θα σας μεταφέρει σε έναν καταπραϋντικό και αναζωογονητικό κόσμο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 3g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλιός τοίχος. Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και, μετά από 4 ώρες στους 20°C , προχωρήστε με την εφαρμογή του NACRE.

Νέος τοίχος. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την

βαφή και, μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του NACRE.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

αραιώση: έτοιμο για χρήση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

σύστημα με Ρολό, Σπάτουλα.

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 2 στρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή.

1. **Εφαρμογή με Ρολό και Σπάτουλα:** Εφαρμόστε μία στρώση NACRE με ένα ρολό κοντού πέλους ($\pm 8\text{mm}$). Αφήστε να στεγνώσει ± 2 ώρες μεταξύ των στρώσεων.

Εφαρμόστε μια 2^η στρώση NACRE απευθείας με **Σπάτουλα από ανοξείδωτο ατσάλι**, κάνοντας κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για να αποκαλύψετε τα διαφορετικά φινιρίσματα του λεπτού μαργαριταρένιου βελούδινου φινιρίσματος.

2. **Εφαρμογή με Ρολό και Φαρδύ πινέλο – ΕΦΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΟΥ:** Εάν θέλετε να αποκτήσετε το εφέ περλέ μαργαριταριού, προσθέστε μια συσκευασία **Perles de soie*** (πέρλες μεταξιού) στο δοχείο του NACRE. Ανακατέψτε καλά και εφαρμοστέ δύο λεπτές στρώσεις με το φαρδύ πινέλο σε ακανόνιστες διασταυρούμενες κινήσεις. Αφήστε να στεγνώσει ± 4 ώρες μεταξύ των στρώσεων.

**Η προσθήκη των Perles de soie στο χρώμα δεν επηρεάζει την απόδοση. Συσκευασία: 200gr.*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.