



## PAILLETT'

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΟΝΟΜΑ

#### PAILLETT'

#### ΤΥΠΟΣ

Διακοσμητικό χρώμα που εμπεριέχει γκλίτερ σε σκόνη.

#### ΧΡΗΣΗ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος:

1.32 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες:

= = =

απόδοση:

7-8 m<sup>2</sup> / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής )

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ με λάμψεις γκλίτερ

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 2,0

#### ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20 ° C


επαναβαφή: 4 ώρες στους 20 ° C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20 ° C

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα τυπικά μοντέρνο και κομψό διακοσμητικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Το PAILLETT' μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών. Χάρη στα μοναδικά χρώματα και αποχρώσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εξαιρετικά επίκαιρων και μοντέρνων χώρων διαβίωσης. Οι διακοσμημένες επιφάνειες αναδεικνύουν τα πολύτιμα μεταλλικά θραύσματα που ενσωματώνονται στη βαφή, ενισχύοντας τις ασημί αντανάκλασεις από το γκλίτερ. Το PAILLETT' είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, αναπνέων, πλενόμενο και που μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε άλλο χρώμα με βάση το νερό.

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ                                  | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ            | ΑΞΙΑ                                              | ΕΙΔΟΣ                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R | ISO 16000             | TVOC<1 Mg/mc <sup>3</sup><br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+         |  |
| ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση    | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE | Μέγιστο 2g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L)<br>Κατ.Υ/Ιβ |  |

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Παλιός τοίχος.** Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του PAILLETT'.

**Νέος τοίχος.** Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε προεραϊκά μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-

λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του PAILLETT'.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ  
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

αραιώση: έτοιμο για χρήση

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

σύστημα με Ρολό και πινέλο

**ΣΤΡΩΣΕΙΣ**

Στρώσεις: Μια και αν απαιτείται και 2<sup>η</sup>

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Εφαρμόστε τη βαφή PAILLETT' με τη βοήθεια ενός ρολού με μέτριο πέλός ( $\pm 8\text{mm}$ ). Περάστε με κινήσεις από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω και στη συνέχεια, ολοκληρώστε δουλεύοντας πάντα προς την ίδια κατεύθυνση και από πάνω προς τα κάτω. Μη "σύρετε" τη βαφή προκειμένου να αποφεύγετε τη δημιουργία σημαδιών. Αφήστε να στεγνώσει για  $\pm 4$  ώρες. Ανάλογα με τη φύση του φόντου σας και το χρώμα που επιλέγετε, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσετε και δεύτερη στρώση. Μπορείτε να απομακρύνετε τους λεκέδες (όπως δαχτυλιές κ.λπ.) με νωπό σφουγγάρι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.