



PRIMAIRE AVANT PEINTURE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

PRIMAIRE AVANT PEINTURE

Λευκό καλυπτικό Αστάρι πριν την χρήση των διακοσμητικών χρωμάτων iD.

ΧΡΗΣΗ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1,44 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: = = =

απόδοση: 8 m² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ

χρώματα: λευκό

συσκευασία: LT. 2,5

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 1 ώρα στους 20°C

επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 6 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Αστάρι πριν τη βαφή - Primaire avant Peinture - παρέχει εξαιρετικά καλυπτικό λευκό χρώμα που είναι ιδανικό για την προετοιμασία πριν από τις διακοσμητικές βαφές iD.

Επιτρέπει καλύτερη προσκόλληση και μεγαλύτερη οικονομία στα προϊόντα διακόσμησης που θα εφαρμοστούν αργότερα, όπως οι βαφές **Pur Métal, Nacre, Sable d'eEfé, Paillett, Loft Original** κ.λπ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 1g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 30g/L) Κατ.Υ/Ζ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλιός τοίχος. Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και, μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή της διακοσμητικής βαφής.

Νέος τοίχος. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και, μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή της διακοσμητικής βαφής.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

αραιώση: έτοιμο για χρήση. Αν απαιτείται, μέγιστη αραιώση 10% με νερό.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολό και πινέλο.

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 1 στρώση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμόστε με ρολό μια στρώση στο σύνολο της προς διακόσμηση επιφάνειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.