



PROTECTEUR LOFT MAT

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

PROTECTEUR LOFT MAT

ΤΥΠΟΣ

Ματ προστατευτικό βερνίκι τοίχων για το Loft Original.

ΧΡΗΣΗ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: $1,05 \pm 5 \text{ gr / lt}$ στους 25°C

ιξώδες: = = =

απόδοση: $12 \text{ m}^2 / \text{lt}$ (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ διαφανές

χρώματα: -

συσκευασία: LT. 1,0

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 4 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 12 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προστατεύει την αρχική επιφάνεια Loft από το νερό και από τους λεκέδες. Κάνει την επιφάνειά σας πλενόμενη. Αόρατο φινίρισμα: Αλλάζει ελάχιστα την όψη του Loft και δίνει ένα περισσότερο ματ, άχρωμο βαθύ φινίρισμα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC < 1 Mg/mc^3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 2g/L (ανώτατο όριο EE 140g/L) Κατ.Υ/Θ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το Loft Original πρέπει να είναι στεγνό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώση: χωρίς αραιώση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολό και πινέλο.

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμόστε μια 1^η λεπτή στρώση Προστατευτικού Protecteur Loft Mat, με ένα ρολό με κοντό πέλος, με διαγώνιες ακανόνιστες κινήσεις και

στην συνέχεια δουλέψτε με το ρολό την επιφάνεια, προς την ίδια κατεύθυνση.

Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει ± 4 ώρες πριν περάσετε τη 2^η στρώση προστατευτικού Protecteur Loft Mat με τον ίδιον τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ $+5^{\circ}\text{C}$ και $+30^{\circ}\text{C}$. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.