



PROTECTEUR LOFT SOL DOUCHE PLAN DE TRAVAIL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

PROTECTEUR LOFT SOL DOUCHE PLAN DE TRAVAIL

ΤΥΠΟΣ

Ματ προστατευτικό βερνίκι για το Loft Original, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γρατζουνιές και τις κρούσεις.

ΧΡΗΣΗ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: $1,05 \pm 5 \text{ gr / lt}$ στους 25°C

ιξώδες: = = =

απόδοση: $8-9 \text{ m}^2 / \text{lt}$ (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ διαφανές

χρώματα: -

συσκευασία: LT. 1,0

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 4 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 12 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προστατευτικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γρατζουνιές και τις κρούσεις, καθώς περιέχει κεραμικές μικρό-πέρλες, ιδανικό για ντουζιέρες, δάπεδα, επιφάνειες εργασίας και επιφάνειες που απαιτείται ισχυρή προστασία από το νερό. Ιδιαίτερα πλενόμενο, δεν ασπρίζει και προστατεύει ιδιαίτερα από τους λεκέδες. Είναι άχρωμο, με βελούδινη υφή και φινίρισμα περλέ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ντουζιέρες από PVC.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC < 1 Mg/mc^3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 55g/L (ανώτατο όριο EE 200g/L) Κατ.Δ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το Loft Original πρέπει να είναι πλήρως στεγνό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση: 1η στρώση, αραίωση 30% με νερό, 2η στρώση χωρίς αραίωση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολό και πινέλο.

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμόστε γρήγορα και ομοιόμορφα, με ένα ρολό με κοντό πέλος, μια πρώτη στρώση από το Προστατευτικό Loft, αραιωμένο 30% με νερό. Εφαρμόστε ανά επιφάνεια 1 – 2 τ.μ. με διαγώνιες κινήσεις, δουλεύοντας στη συνέχεια με το ρολό προς την κατεύθυνση του φωτός.

Αφήστε το Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει ± 4 ώρες πριν περάσετε μια δεύτερη στρώση με το ρολό από το **Ματ βερνίκι προστασίας Loft** χωρίς αραιώση.

Σημαντικό: Μην εφαρμόζετε υπερβολικές στρώσεις. Στις ζώνες που εκτίθενται σε λεκέδες και νερό, περάστε μια τρίτη στρώση, αφού στεγνώσει ± 4 ώρες αργότερα.

Μετά το πλήρες στέγνωμα του Προστατευτικού Loft (± 48 ώρες), μονώστε τα σημεία επαφής οριζόντιων και κάθετων επιφανειών, ή σημείων ένωσης της τεχνοτροπίας Loft με πλακάκια ή είδη υγιεινής, με αντιμυκηχική σιλικόνη.

Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για 24 ώρες, προτού πατήσετε πάνω στο δάπεδό σας ή χρησιμοποιήσετε τη ντουζιέρα. Σας συνιστούμε να μην καταπονείτε υπερβολικά τα υποστρώματα προτού το Προστατευτικό Loft αποκτήσει την πλήρη μηχανική ικανότητά του, που οριστικοποιείται εντός 15 ημερών μετά από την εφαρμογή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείτε ήπια προϊόντα καθαρισμού. Στις ζώνες που επιβαρύνονται ιδιαίτερα (διάδρομος, επιφάνεια εργασίας κ.λπ.), προτείνεται να εφαρμόζεται μια στρώση ανανέωσης Προστατευτικού Loft μια φορά τον χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ $+5^{\circ}\text{C}$ και $+30^{\circ}\text{C}$. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.