



## PUR METAL

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΟΝΟΜΑ

#### PUR METAL

#### ΤΥΠΟΣ

Διακοσμητικό χρώμα Μεταλλικού φινιρίσματος.

#### ΧΡΗΣΗ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος:  $1,38 \pm 30 \text{ gr / lt}$  στους  $25^\circ \text{C}$

ιξώδες: = = =

απόδοση:  $12 \text{ m}^2 / \text{lt}$  (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: μεταλλιζέ φινίρισμα

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 2,0

#### ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 2 ώρες στους  $20^\circ \text{C}$

επαναβαφή: 4 ώρες στους  $20^\circ \text{C}$

σε βάθος: 24 ώρες στους  $20^\circ \text{C}$

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα τυπικά μοντέρνο και κομψό διακοσμητικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Το PUR METAL μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών. Χάρη στα μοναδικά χρώματα και αποχρώσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εξαιρετικά επίκαιρων και μοντέρνων χώρων διαβίωσης. Οι διακοσμημένες επιφάνειες αναδεικνύουν τις όμορφες και πολύ εντυπωσιακές μεταλλιζέ αντανakλάσεις αναλόγως του τρόπου εφαρμογής. Το PUR METAL είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, πλενόμενο και που μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε άλλο χρώμα με βάση το νερό.

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ                                  | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ            | ΑΞΙΑ                                            | ΕΙΔΟΣ                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R | ISO 16000             | TVOC<1<br>Mg/mc <sup>3</sup><br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+    |  |
| ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση    | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE | Μέγιστο 20g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ |  |

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Παλιός τοίχος.** Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και μετά από 4 ώρες στους  $20^\circ \text{C}$ , προχωρήστε με την εφαρμογή του PUR METAL.

**Νέος τοίχος.** Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει πλήρως, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και μετά από 4 ώρες στους  $20^\circ \text{C}$ , προχωρήστε με την εφαρμογή του PUR METAL.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

αραιώση: έτοιμο για χρήση

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

σύστημα με Ρολό και Φαρδύ πινέλο.

## ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 2 στρώσεις

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή.

1. **Εφαρμογή με Ρολό – ΕΦΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥ:** Εφαρμόστε μια 1<sup>η</sup> στρώση του PUR METAL με ένα αφρώδες ρολό Flock ριπολίνης. Δουλέψτε με κινήσεις από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω και τέλος ολοκληρώστε φινιρίζοντας πάντα προς την ίδια κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. Αφήστε να στεγνώσει  $\pm 4$  ώρες και εφαρμόστε μια 2<sup>η</sup> στρώση με τον ίδιο τρόπο.
2. **ΕΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΟΥ - Εφαρμογή με Φαρδύ πινέλο:** Εάν θέλετε να αποκτήσετε το εφέ Μεταλλικό μαργαριταριού, προσθέστε μια συσκευασία **Perles de soie\*** (πέρλες μεταξιού) στο δοχείο του PUR METAL. Ανακατέψτε καλά και εφαρμόστε δύο λεπτές στρώσεις με το φαρδύ πινέλο σε ακανόνιστες διασταυρούμενες κινήσεις. Αφήστε να στεγνώσει  $\pm 4$  ώρες μεταξύ των στρώσεων.
3. **ΕΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ με πέρλες γυαλιού - Εφαρμογή με Φαρδύ πινέλο:** Ανακατέψτε τις πέρλες γυαλιού – Perles de Verres\*\* το PUR METAL και 300ml νερό. Εφαρμόστε δύο στρώσεις με το φαρδύ πινέλο σε ακανόνιστες διασταυρούμενες κινήσεις. Αφήστε να στεγνώσει  $\pm 4$  ώρες μεταξύ των στρώσεων.

*\*Η προσθήκη των Perles de soie στο χρώμα δεν επηρεάζει την απόδοση. Συσκευασία: 200gr.*

*\*\*Η προσθήκη των Perles de Verres στο χρώμα δεν επηρεάζει την απόδοση. Συσκευασία: 1Kg.*

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.