



SABLE D'ETE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SABLE D'ETE

Διακοσμητικό χρώμα με υφή λεπτής άμμου.

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: $1,44 \pm 30 \text{ gr / lt}$ στους 25°C

ιξώδες: = = =

απόδοση: $6-8 \text{ m}^2 / \text{lt}$ (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: ματ με υφή άμμου

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 2,0

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα μοντέρνο και κομψό διακοσμητικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Το SABLE D'ETE μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών. Χάρη στα μοναδικά χρώματα και αποχρώσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εξαιρετικά επίκαιρων και μοντέρνων χώρων διαβίωσης. Οι διακοσμημένες επιφάνειες αποπνέουν μια ηρεμία ανάλογη αυτής του καλοκαιριού και της άμμου των ηλιόλουστων παραλιών. Το SABLE D'ETE είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, πλενόμενο και που μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε άλλο χρώμα με βάση το νερό. **ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.** Απομακρύνει έως το 64% της φορμαλδεΐδης*.

*Φορμαλδεΐδη: ο κύριος παράγοντας μόλυνσης του αέρα σε εσωτερικούς χώρους

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 2g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλιός τοίχος. Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και μετά από 4 ώρες στους 20°C , προχωρήστε με την εφαρμογή του SABLE D'ETE.

Νέος τοίχος. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση

κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMAIRE Avant Peinture-λευκό ΑΣΤΑΡΙ πριν από την Βαφή και μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του SABLE D'ETE.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

αραιώση: έτοιμο για χρήση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φαρδύ λεπτό πινέλο.

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στρώσεις: 1 στρώση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αραιώσετε το SABLE D'ETE με 5% νερό. Η απόδοση θα είναι πιο ομοιόμορφη.

Εφαρμόστε το SABLE D'ETE με φαρδύ πινέλο σε ακανόνιστες διασταυρούμενες κινήσεις και σε μια στρώση. Μετά το αστάρι και πάντα προαιρετικά, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χρωματιστό ακρυλικό χρώμα ως φόντο για να αποκτήσετε αντίθεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.