



UAB "Lietuvos prekybos kompanija", Plytines str. 1, Geistariskės, Alytus district,
Lithuania LT-64234, info@clay.lt, tel.+37067700207

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τα προϊόντα δομικών κατασκευών (CPR) Νο 305/2011
No. LGT/2024

1. Μοναδικό αναγνωριστικό τύπου προϊόντος: MR. CLAY διακοσμητικός αργιλικός σοβάς εμπλουτισμένο με ψηλή και ελαφριά άμμο – Clay plaster Light sand 13 - LGT0417, σύμφωνα με το EN 998-1:2017.
2. Ο τύπος, ο αριθμός παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με το οποίο μπορεί κανείς να αναγνωρίσει το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4: **MR. CLAY διακοσμητικός αργιλικός σοβάς εμπλουτισμένο με ψηλή και ελαφριά άμμο – Clay plaster Light sand 13 , δείτε ετικέτα προϊόντος.**
3. Η προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές είναι: Γυψοκόνιαμα γενικής χρήσης GP, **διακοσμητικός αργιλικός σοβάς** (εφεξής σοβάς) που προορίζεται για σοβάτισμα, σε λεπτή στρώση πάχους 1-2 mm σε διάφορες επιφάνειες: αργιλικές επιφάνειες, γύψο, ασβέστη, επιφάνειες σοβατισμένες με τσιμεντοκονία, γυψοσανίδα, γύψο, ινοσανίδες, τσιμέντο και άλλες επιφάνειες εντός κτιρίων. Εναλλακτικά, αυτός ο σοβάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια στρώση φινιρίσματος πάνω από φούρνους και τζάκια από τούβλα που είναι επικαλυμμένα με κλασικό αργιλικό σοβά.
4. Όνομα, καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή σήμα κατατεθέν και διεύθυνση του κατασκευαστή: **UAB "Lietuvos prekybos kompanija", Plytines str. 1, Geistariskės, Alytus district, Lithuania LT-64234, info@clay.lt, tel.+37067700207.**
5. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος με πληρεξούσια: Δεν ισχύει
6. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης: 4
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: Η αρχική δοκιμή τύπου πραγματοποιήθηκε από ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών - KTU Building Materials and Structures Research Centre, Studentu g.48, LT-51367, Κάουνας, Λιθουανία. <https://saf.ktu.edu/smktc/> . Έκθεση δοκιμής (πρωτόκολλο): **Αρ. 272/24**

8. Δηλωμένη απόδοση:

Βασικά χαρακτηριστικά	Λειτουργικά χαρακτηριστικά	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Κατηγορία αναφλεξιμότητας	A1	EN 998-1:2017
Πρόσληψη νερού	NPD	
Διαπερατότητα υδρατμών	NPD	
Αντοχή πρόσφυσης N/mm ² (MPa)	□ ≥0,5 MPa	
Προσκόλληση μετά από κλιματικούς κύκλους	NPD	
Ιδιαίτερη θερμική αγωγιμότητα και/ή πυκνότητα	NPD	
Δική θερμική αγωγιμότητα	NPD	
Ανθεκτικότητα του κονιάματος OC	NPD	
Ανθεκτικότητα όλων των κονιαμάτων εκτός από το OC	NPD	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	

Σημείωση: NPD - Δεν έχει προσδιοριστεί η απόδοση

9. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με την απόδοση που δηλώνεται στο σημείο 8. Η παρούσα δήλωση απόδοσης παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Η ευθύνη για το περιεχόμενό του ανήκει αποκλειστικά στον κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό του κατασκευαστή

Raimond Radvilaviciene, Director
όνομα, επώνυμο, θέση

2024.04.17

Ημερομηνία και
τόπος έκδοσης



Υπογραφή