



FLEUR DESIGNER'S PAINT LIME PAINT CONSOLIDATOR

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνδετικό αστάρι νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε σαθρές πολύ απορροφητικές επιφάνειες: τοίχοι, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες.
Ως σταθεροποιητικό μετά την εφαρμογή του Lime Paint

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διαφανές

ΟΨΗ

Ελαφρώς σατινέ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ενός συστατικού

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο ή ρολό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

0,75L

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

10 - 12 m²

ΠΑΧΟΣ ΥΓΡΟΥ

n / A

ΠΑΧΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ

n / A

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

n / A

ΣΤΕΓΝΟ

Αρχικά: 1 ώρα
Στην αφή: 2 ώρες
Για επικάλυψη: 4 ώρες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Νερό



FLEUR DESIGNER'S PAINT LIME PAINT CONSOLIDATOR

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό. Ανακατέψτε πολύ καλά πριν το χρησιμοποιήσετε. Είναι έτοιμο για χρήση ως προστασία σε ανοιχτά χρώματα Lime paint. Για σκούρα χρώματα, αραιώστε με 10% νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή σε κρύες ή υγρές συνθήκες. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρά στοιχεία. Φυλάσσετε σε χώρο χωρίς παγετό. Η αραιώση θα μειώσει την ικανότητα συγκόλλησης του σταθεροποιητικού.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.